

Flex 32LC

Cena : 22.170,75 zł



Nr katalogowy : **ESF.FX.32LC**
Producent : **EcoSmart Fire**
Dostępność : **Na zamówienie**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Ulepsz dowolny kąt i ogrzej swoją przestrzeń.

Zaprojektowany do instalacji w jednym pomieszczeniu, lewy narożny wkład kominkowy ma dwa otwarte boki. Przezroczyste szkło w lewym rogu umożliwia oglądanie płomienia z przodu i z lewego rogu, zapewniając projektantom wnętrz, właścicielom domów, architektom i budowniczym swobodę dostosowania rozwiązania przeciwpożarowego do planu piętra.

Czyste linie i konfiguracja całego płomienia Flex 32LC oznacza, że cały obszar widzenia jest przeznaczony dla przyciągającego wzrok płomienia, tworząc harmonijne połączenie tradycyjnego stylu i współczesnego designu.

Palnik XL500, dziecko serii XL, zapewnia oszałamiający, długotrwały płomień liniowy. Może być kompaktowy, ale dzięki pojemności 5L ten palnik na etanol może nagrzewać do 40m².

Wydajność jest kluczową cechą tego palnika, zapewniając do 13 godzin ciepła generującego płomień z jednego wkładu. Zatwierdzona przez producenta obudowa do palnika XL500 zgodnego z normą BS EN16647

Specyfikacja techniczna

Budowa

Waga: 48,80 kg

Wymiary modelu mm: szer. 951 gł. 365 wys. 807

Wymiary wewnętrzne modelu mm: szer. 851 gł. 340 wys. 502

Materiały: Stal i szkło hartowane

W zestawie palnik: XL500 stal nierdzewna

Kolor paleniska: czarny

Aksesoria w zestawie: Jerry Can 5L / Adapter do butelek / Przegrody XL / Czarny szklany węgiel drzewny / Pręt oświetleniowy / Zapalarka

Opcja

Palnik: XL500 czarny

Kolor paleniska: czarny

Efektywność paliwowa

Pojemność: 5 l

Ogrzewa średnio: 40 m

Powierzchnia: 80 m

Moc cieplna: 3,4 kW 12 MJ/h

Czas palenia: 10 - 13 h 5 litrów

* Dane te są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.

2-letnia gwarancja producenta na części ze stali nierdzewnej

1-letnia gwarancja producenta na części ze stali miękkiej