

Link do produktu: <https://topaz.pl/a-11-800x510-h-drzwiczki-plaskie-p-1637.html>



A 11 800x510 H drzwiczki płaskie

Cena	13 185,60 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Wkłady kominkowe powietrzne, czyli konwekcyjne, to propozycje najbardziej klasyczne, stosunkowo proste konstrukcyjnie, a przez to funkcjonalne i wygodne w obsłudze. Cechuje je duża moc nominalna i doskonała wydajność pracy. Dostające się poprzez specjalne kanały powietrze opływa gorący wkład grzewczy i, po ogrzaniu, powraca do pomieszczenia napełniając je przyjemnym ciepłem. Niewątpliwą zaletą tych konstrukcji jest produkcja dużej ilości ciepłego powietrza w dość krótkim czasie od rozpalenia ognia. Ze względu na tę cechę kominki powietrzne świetnie sprawdzą się w starym budownictwie oraz pomieszczeniach o dużych stratach ciepłych.

Wkład Arysto A11 to innowacyjne konstrukcje stalowo-szamotowe wykonane z najwyższej jakości blachy o grubości 4 mm. Deflektor wermikulitowy w górnej części paleniska umożliwia lepsze wykorzystanie opału. We wkładach płaskich zastosowano podwójną szybę z czego zewnętrzna została pokryta ozdobnym dekiem. W modelach narożnych szyba podwójna została zastąpiona pojedynczą szybą pirolityczną z dekiem. Wykorzystanie takiego rozwiązania zapewnia najważniejszą w eksploatacji kominków cechę, czyli wysoką odporność termiczną oraz doskonałe właściwości optyczne. Dodatkowym atutem modeli A11 jest ich przystosowanie do rekuperacji, co czyni je dobrą propozycją do nowoczesnego budownictwa.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- szyba podwójna typu glass wykończona z sitodrukiem - ciemny nadruk
- drzwi podnoszone do góry oraz otwierane na bok
- drzwi bezramowe - bardzo wąska ramka
- dostosowany do domów z rekuperacją
- system dopalania spali
- deflektor z wermikulitu
- ruszt żeliwny
- wyjmowany pojemnik na popiół
- komora spalania wyłożona szamotem - akumuluje ciepło
- nóżki z regulacją wysokości
- przyłącze powietrza do spalania z zewnątrz
- maksymalna długość polan 60 cm

Dane techniczne:

- moc nominalna: 12 kW
- sprawność: 80,6 %
- powierzchnia ogrzewana: 100-130m²
- szerokość frontu: 800 mm
- wysokość frontu: 510 mm
- wysokość do wylotu spalin: 1340 mm
- głębokość całkowita: 525 mm
- wysokość całkowita: 1530 mm
- waga: 230 kg
- średnica wylotu spalin: Ø200 mm
- średnica dolotu powietrza: Ø125 mm
- wysokość podbudowy: 320 mm
- średnie zużycie drewna: 3,8 kg/h
- strumień masy spalin: 11,6 g/s
- CO(13%O2): 0,09 %
- **spełnia normy BImSchV II i EkoProjekt**

Gwarancja: 5 lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat