

Link do produktu: <https://topaz.pl/a-11-l-lub-p-dj-680460x510-drzwiczki-narozne-p-2127.html>



A 11 L lub P DJ 680+460x510 drzwiczki narożne

Cena

9 827,70 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Wkłady kominkowe powietrzne, czyli konwekcyjne, to propozycje najbardziej klasyczne, stosunkowo proste konstrukcyjnie, a przez to funkcjonalne i wygodne w obsłudze. Cechuje je duża moc nominalna i doskonała wydajność pracy. Dostające się poprzez specjalne kanały powietrze opływa gorący wkład grzewczy i, po ogrzaniu, powraca do pomieszczenia napędzając je przyjemnym ciepłem. Niewątpliwą zaletą tych konstrukcji jest produkcja dużej ilości ciepłego powietrza w dość krótkim czasie od rozpalenia ognia. Ze względu na tę cechę kominki powietrzne świetnie sprawdzą się w starym budownictwie oraz pomieszczeniach o dużych stratach ciepłych.

Arysto A 11 Slim wyróżnia mała, wahająca się w granicach 400-405 mm, głębokość. Choć płytsze od swoich pełnowymiarowych odpowiedników, w niczym nie ustępują im jednak pod względem parametrów użytkowych. We wkładach płaskich zastosowano podwójną szybę z czego zewnętrzna została pokryta ozdobnym dekolorem. W modelach narożnych szyba podwójna została zastąpiona pojedynczą szybą pirolityczną z dekolorem. Dodatkowo wyposażone zostały w system dopalania spalin oraz przystosowane do rekuperacji, co znacząco zwiększa ich wydajność oraz oszczędność użytkowania. Stworzone zostały z myślą o niewielkich pomieszczeniach.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- szyba pirolityczna typu glass wykończona sitodrukiem
- szyba narożna dzielona
- drzwi bezramowe - bardzo wąska ramka
- drzwi podnoszone na bok
- dostosowany do domów z rekuperacją
- system dopalania spalin
- system czysta szyba
- deflektor z wermikulitu
- ruszt żeliwny
- wymowany pojemnik na popiół
- komora spalania wyłożona szamotem - akumuluje ciepło
- nóżki z regulacją wysokości
- przyłącze powietrza do spalania z zewnątrz
- maksymalna długość polan 50 cm

Dane techniczne:

- moc nominalna: 11 kW
 - sprawność: 80,4 %
 - powierzchnia ogrzewana: 90-120m²
 - szerokość frontu: 680 mm
 - wysokość frontu: 510 mm
 - głębokość frontu: 460 mm
 - wysokość całkowita: 1520 mm
 - głębokość całkowita: 510 mm
 - waga: 180 kg
 - średnica wylotu spalin: Ø200 mm
 - średnica dolotu powietrza: Ø125 mm
 - wysokość podbudowy: 320 mm
 - średnie zużycie drewna: 3,5 kg/h
 - strumień masy spalin: 10,6 g/s
 - CO(13%O₂): 0,09 %
 - **spełnia normy BImSchV II i EkoProjekt**
- Klasa energetyczna: A+

Gwarancja: 5 lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat