

Link do produktu: <https://topaz.pl/a-11-l-lub-p-dj-680460x510-h-drzwiczki-narozne-p-2160.html>



A 11 L lub P DJ 680+460x510 H drzwiczki narożne

Cena	12 816,60 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Wkłady kominkowe powietrzne, czyli konwekcyjne, to propozycje najbardziej klasyczne, stosunkowo proste konstrukcyjnie, a przez to funkcjonalne i wygodne w obsłudze. Cechuje je duża moc nominalna i doskonała wydajność pracy. Dostające się poprzez specjalne kanały powietrze opływa gorący wkład grzewczy i, po ogrzaniu, powraca do pomieszczenia napędzając je przyjemnym ciepłem. Niewątpliwą zaletą tych konstrukcji jest produkcja dużej ilości ciepłego powietrza w dość krótkim czasie od rozpalenia ognia. Ze względu na tę cechę kominki powietrzne świetnie sprawdzą się w starym budownictwie oraz pomieszczeniach o dużych stratach ciepłych.

Wkład Arysto A11 to innowacyjne konstrukcje stalowo-szametowe wykonane z najwyższej jakości blachy o grubości 4 mm. Deflektor wermikulitowy w górnej części paleniska umożliwia lepsze wykorzystanie opału. We wkładach płaskich zastosowano podwójną szybę z czego zewnętrzna została pokryta ozdobnym dekolorem. W modelach narożnych szyba podwójna została zastąpiona pojedynczą szybą pirolityczną z dekolorem. Wykorzystanie takiego rozwiązania zapewnia najważniejszą w eksploatacji kominków cechę, czyli wysoką odporność termiczną oraz doskonałe właściwości optyczne. Dodatkowym atutem modeli A11 jest ich przystosowanie do rekuperacji, co czyni je dobrą propozycją do nowoczesnego budownictwa.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- szyba pirolityczna typu glass wykończona sitodrukiem
- dostosowany do domów z rekuperacją
- szyba narożna dzielona
- drzwi o konstrukcji bezramowej
- drzwi podnoszone do góry oraz otwierane na bok
- system dopalania spalin
- system czysta szyba
- deflektor z wermikulitu
- ruszt żeliwny
- wyjmowany pojemnik na popiół
- komora spalania wyłożona szametem - akumuluje ciepło
- nóżki z regulacją wysokości
- przyłącze powietrza do spalania z zewnątrz
- długość polan do 50 cm

Dane techniczne:

- moc nominalna: 11 kW
- sprawność: 80,4 %
- powierzchnia ogrzewana: 90-120m²
- szerokość frontu: 675 mm
- wysokość frontu: 510 mm
- głębokość frontu: 455 mm
- wysokość do wylotu spalin: 1320 mm
- wysokość całkowita: 1520 mm
- głębokość całkowita: 510 mm
- waga: 260 kg
- średnica wylotu spalin: Ø200 mm
- średnica dolotu powietrza: Ø125 mm
- wysokość podbudowy: 320 mm
- średnie zużycie drewna: 3,5 kg/h
- spełnia normy **BlmSchV II i EkoProjekt**

Gwarancja: 5 lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat