

Link do produktu: <https://topaz.pl/a-11-l-lub-p-dj-h-655370x510-drzwiczki-narozne-p-1647.html>



A 11 L lub P DJ H 655+370x510 drzwiczki narożne

Cena

12 619,80 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Wkłady kominkowe powietrzne, czyli konwekcyjne, to propozycje najbardziej klasyczne, stosunkowo proste konstrukcyjnie, a przez to funkcjonalne i wygodne w obsłudze. Cechuje je duża moc nominalna i doskonała wydajność pracy. Dostające się poprzez specjalne kanały powietrze opływa gorący wkład grzewczy i, po ogrzaniu, powraca do pomieszczenia napędzając je przyjemnym ciepłem. Niewątpliwą zaletą tych konstrukcji jest produkcja dużej ilości ciepłego powietrza w dość krótkim czasie od rozpalenia ognia. Ze względu na tę cechę kominki powietrzne świetnie sprawdzą się w starym budownictwie oraz pomieszczeniach o dużych stratach ciepłych.

Arysto A 11 Slim wyróżnia mała, wahająca się w granicach 400-405 mm, głębokość. Choć płytsze od swoich pełnowymiarowych odpowiedników, w niczym nie ustępują im jednak pod względem parametrów użytkowych. We wkładach płaskich zastosowano podwójną szybę z czego zewnętrzna została pokryta ozdobnym dekiem. W modelach narożnych szyba podwójna została zastąpiona pojedynczą szybą pirolityczną z dekiem. Dodatkowo wyposażone zostały w system dopalania spalin oraz przystosowane do rekuperacji, co znacząco zwiększa ich wydajność oraz oszczędność użytkowania. Stworzone zostały z myślą o niewielkich pomieszczeniach.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- szyba pirolityczna - specjalna powłoka zabezpieczająca przed zabrudzeniem
- szyba nowoczesna narożna typu glass - dzielona
- drzwi o konstrukcji bezramowej
- drzwi podnoszone do góry oraz otwierane na bok
- dostosowany do domów z rekuperacją
- system dopalania spalin - zwiększa sprawność oraz zmniejsza emisję CO₂
- system czysta szyba
- deflektor z wermikulitu
- ruszt żeliwny
- wyjmowany pojemnik na popiół
- komora spalania wyłożona szamotem - akumuluje ciepło
- nóżki z regulacją wysokości - ułatwiają ustawienie i wy poziomowanie wkładu
- przyłącze powietrza do spalania z zewnątrz
- maksymalna długość polan 50 cm

Dane techniczne:

- moc nominalna: 7 kW
 - sprawność: 80,4 %
 - powierzchnia ogrzewana: 50-80m²
 - szerokość frontu: 650 mm
 - wysokość frontu: 510 mm
 - głębokość frontu: 370 mm
 - wysokość całkowita: 1530 mm
 - głębokość całkowita: 420 mm
 - waga: 212 kg
 - średnica wylotu spalin: Ø200 mm
 - średnica dolotu powietrza: Ø100 mm
 - wysokość podbudowy: 320 mm
 - średnie zużycie drewna: 2,1 kg/h
 - strumień masy spalin: 7 g/s
 - CO(13%O₂): 0,12 %
 - spełnia normy BImSchV II i **EkoProjekt**
- Klasa energetyczna: A+

Gwarancja: 5 lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat