

Link do produktu: <https://topaz.pl/a-11-lp-460685460x520-h-drzwiczki-trzyszybowe-p-2058.html>



A 11 LP 460+685+460x520 H drzwiczki trzyszybowe

Cena	17 638,20 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Wkłady kominkowe powietrzne, czyli konwekcyjne, to propozycje najbardziej klasyczne, stosunkowo proste konstrukcyjnie, a przez to funkcjonalne i wygodne w obsłudze. Cechuje je duża moc nominalna i doskonała wydajność pracy. Dostające się poprzez specjalne kanały powietrze opływa gorący wkład grzewczy i, po ogrzaniu, powraca do pomieszczenia napełniając je przyjemnym ciepłem. Niewątpliwą zaletą tych konstrukcji jest produkcja dużej ilości ciepłego powietrza w dość krótkim czasie od rozpalenia ognia. Ze względu na tę cechę kominki powietrzne świetnie sprawdzą się w starym budownictwie oraz pomieszczeniach o dużych stratach ciepłych.

Wkłady kominkowe Arysto A11 to innowacyjne konstrukcje stalowo-szametowe wykonane z najwyższej jakości blachy o grubości 4 mm. Deflektor wermikulitowy w górnej części paleniska umożliwia lepsze wykorzystanie opału. We wkładach płaskich zastosowano podwójną szybę z czego zewnętrzna została pokryta ozdobnym dekolorem. W modelach narożnych szyba podwójna została zastąpiona pojedynczą szybą pirolityczną z dekolorem. Wykorzystanie takiego rozwiązania zapewnia najważniejszą w eksploatacji kominków cechę, czyli wysoką odporność termiczną oraz doskonałe właściwości optyczne. Dodatkowym atutem modeli A11 jest ich przystosowanie do rekuperacji, co czyni je dobrą propozycją do nowoczesnego budownictwa.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- szyba pirolityczna typu glass wykończona sitodrukiem
- szyba z trzech stron
- drzwi bezramowe - bardzo wąska ramka
- komora spalania wyłożona szametem - akumuluje ciepło
- drzwi podnoszone do góry oraz otwierane na bok
- deflektor z wermikulitu
- ruszt żeliwny
- wymiowany pojemnik na popiół
- nóżki z regulacją wysokości
- doprowadzenie powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz
- dostosowanie do domów z rekuperacją
- system dopalania spalin
- długość polan do 50 cm

Dane techniczne:

- moc nominalna: 10 kW
 - sprawność: 80,2 %
 - powierzchnia ogrzewana: 80-110m²
 - szerokość frontu: 685 mm
 - wysokość frontu: 520 mm
 - głębokość frontu: 460 mm
 - wysokość do wylotu spalin: 1400 mm
 - głębokość całkowita: 563 mm
 - wysokość całkowita: 1450 mm
 - waga: 210 kg
 - średnica wylotu spalin: Ø200 mm
 - średnica dolotu powietrza: Ø100 mm
 - średnie zużycie drewna: 3,1 kg/h
 - strumień masy spalin: 9,5 g/s
 - CO(13%O₂): 0,12 %
 - **spełnia normy BImSchV II i EkoProjekt**
- Klasa energetyczna: A+

Gwarancja: 5 lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat