

Link do produktu: <https://topaz.pl/a-12-500x800-drzwiczki-plaskie-p-2068.html>



A 12 500x800 drzwiczki płaskie

Cena	9 532,50 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Wkłady kominkowe powietrzne, czyli konwekcyjne, to propozycje najbardziej klasyczne, stosunkowo proste konstrukcyjnie, a przez to funkcjonalne i wygodne w obsłudze. Cechuje je duża moc nominalna i doskonała wydajność pracy. Dostające się poprzez specjalne kanały powietrze opływa gorący wkład grzewczy i, po ogrzaniu, powraca do pomieszczenia napędzając je przyjemnym ciepłem. Niewątpliwą zaletą tych konstrukcji jest produkcja dużej ilości ciepłego powietrza w dość krótkim czasie od rozpalenia ognia. Ze względu na tę cechę kominki powietrzne świetnie sprawdzą się w starym budownictwie oraz pomieszczeniach o dużych stratach ciepłych.

W odpowiedzi na wprowadzanie przez kolejne województwa zasad ustawy antysmogowej od 1 kwietnia 2018 wprowadzamy nową linię wkładów z serii A12. Dotychczas wymagania ekoprojektu spełniały wkłady z serii A11. Nowa seria A12 będzie produkowana na bazie wkładów A10 w standardzie wyposażonym w dopalanie spalin oraz przystosowanym do pracy z rekuperacją

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- konstrukcja stalowa
- szyba żaroodporna pionowa
- palenisko wyłożone szamotem
- deflektor z wermikulitu
- ruszt żeliwny
- wyjmowany pojemnik na popiół
- szyber
- nóżki z regulacją wysokości
- doprowadzenie powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz
- dostosowanie do domów z rekuperacją
- system dopalania spalin
- system czysta szyba
- długość polan do 35 cm

Dane techniczne:

- moc nominalna: 11 kW
- sprawność: 80 %
- powierzchnia ogrzewana: 90-120 m²
- szerokość frontu: 500 mm
- wysokość frontu: 800 mm
- wysokość całkowita: 1760 mm
- waga: 250 kg
- średnica wylotu spalin: Ø200 mm
- średnica dolotu powietrza: Ø100 mm
- wysokość podbudowy: 320 mm
- średnie zużycie drewna: 3,7 kg/h
- strumień masy spalin: 11,2 g/s
- CO(13%O₂): 0,11 %
- **spełnia wymagania EkoProjekt**

Klasa energetyczna: A+

Gwarancja: 5 lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat