

Link do produktu: <https://topaz.pl/a-12-l-lub-p-dj-650370x510-drzwiczki-narozne-p-2163.html>



A 12 L lub P DJ 650+370x510 drzwiczki narożne

Cena

8 523,90 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Wkłady kominkowe powietrzne, czyli konwekcyjne, to propozycje najbardziej klasyczne, stosunkowo proste konstrukcyjnie, a przez to funkcjonalne i wygodne w obsłudze. Cechuje je duża moc nominalna i doskonała wydajność pracy. Dostające się poprzez specjalne kanały powietrze opływa gorący wkład grzewczy i, po ogrzaniu, powraca do pomieszczenia napędzając je przyjemnym ciepłem. Niewątpliwą zaletą tych konstrukcji jest produkcja dużej ilości ciepłego powietrza w dość krótkim czasie od rozpalenia ognia. Ze względu na tę cechę kominki powietrzne świetnie sprawdzą się w starym budownictwie oraz pomieszczeniach o dużych stratach ciepłych.

Wkład A 12 Slim wyróżnia mała, wahająca się w granicach 400-405 mm, głębokość. Choć płytsze od swoich pełnowymiarowych odpowiedników, w niczym nie ustępują im pod względem parametrów użytkowych. Standardowo wyposażone w pojedynczą szybę, dopalania spalin oraz przystosowane do pracy z rekuperacją, co znacząco zwiększa ich wydajność oraz oszczędność użytkowania. Dedykowane są przede wszystkim do pomieszczeń o ograniczonym metrażu.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- szyba narożna dzielona
- drzwi otwierane na bok
- dostosowany do domów z rekuperacją
- system dopalania spalin - zwiększa sprawność oraz zmniejsza emisję CO₂
- system czysta szyba
- deflektor z wermikulitu
- ruszt żeliwny
- wyjmowany pojemnik na popiół
- komora spalania wyłożona szamotem - akumuluje ciepło
- nóżki z regulacją wysokości
- przyłącze powietrza do spalania z zewnątrz
- maksymalna długość polan 50 cm

Dane techniczne:

- moc nominalna: 7 kW
 - sprawność: 80,4 %
 - powierzchnia ogrzewana: 50-80m²
 - szerokość frontu: 650 mm
 - wysokość frontu: 510 mm
 - głębokość frontu: 370 mm
 - głębokość całkowita: 400 mm
 - wysokość całkowita: 1390 mm
 - waga: 170 kg
 - średnica wylotu spalin: Ø200 mm
 - średnica dolotu powietrza: Ø100 mm
 - wysokość podbudowy: 320 mm
 - średnie zużycie drewna: 2,2 kg/h
 - strumień masy spalin: 7 g/s
 - CO(13%O₂): 0,12 %
 - spełnia wymagania **EkoProjekt**
- Klasa energetyczna: A+

Gwarancja: 5 lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat