

Link do produktu: <https://topaz.pl/a-12-lp-l-lub-p-dj-450670450510-drzwiczki-trzyszybowe-p-2083.html>



A 12 LP L lub P DJ 450+670+450/510 drzwiczki trzyszybowe

Cena	9 827,70 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Wkłady kominkowe powietrzne, czyli konwekcyjne, to propozycje najbardziej klasyczne, stosunkowo proste konstrukcyjnie, a przez to funkcjonalne i wygodne w obsłudze. Cechuje je duża moc nominalna i doskonała wydajność pracy. Dostające się poprzez specjalne kanały powietrze opływa gorący wkład grzewczy i, po ogrzaniu, powraca do pomieszczenia napędzając je przyjemnym ciepłem. Niewątpliwą zaletą tych konstrukcji jest produkcja dużej ilości ciepłego powietrza w dość krótkim czasie od rozpalenia ognia. Ze względu na tę cechę kominki powietrzne świetnie sprawdzą się w starym budownictwie oraz pomieszczeniach o dużych stratach ciepłych.

W odpowiedzi na wprowadzanie przez kolejne województwa zasad ustawy antysmogowej od 1 kwietnia 2018 wprowadzamy nową linię wkładów z serii A12. Dotychczas wymagania ekoprojektu spełniały wkłady z serii A11. Nowa seria A12 będzie produkowana na bazie wkładów A10 w standardzie wyposażonym w dopalanie spalin oraz przystosowanym do pracy z rekuperacją.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- konstrukcja stalowa
- szyby z trzech stron z jednej strony dzielona, z drugiej łączone szprosem
- drzwi otwierane na bok
- komora spalania wyłożona szamotem - akumuluje ciepło
- deflektor z wermikulitu
- ruszt żeliwny
- wyjmowany pojemnik na popiół
- szyber
- nóżki z regulacją wysokości
- system czysta szyba
- doprowadzenie powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz
- dostosowanie do domów z rekuperacją
- system dopalania spalin
- długość polan do 50 cm
- **spełnia wymagania EKOPROJEKT**

Dane techniczne:

- moc nominalna: 11 kW
- sprawność: > 80 %
- powierzchnia ogrzewana: 90-120m²
- szerokość frontu: 670 mm
- wysokość frontu: 510 mm
- głębokość frontu: 450 mm
- wysokość całkowita: 1320 mm
- głębokość całkowita: 495 mm
- waga: 160 kg
- średnica wylotu spalin: Ø200 mm
- średnica dolotu powietrza: Ø100 mm
- wysokość podbudowy: 320 mm
- średnie zużycie drewna: 4 kg/h
- strumień masy spalin: 12,3 g/s
- CO(13%O₂): 0,13 %

Klasa energetyczna: A+

Gwarancja: 5 lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat