

Link do produktu: <https://topaz.pl/a-16-ww-t-220330220x450-drzwiczki-pryzmatyczne-p-2108.html>



# A 16 WW T 220+330+220x450 drzwiczki pryzmatyczne

|            |               |
|------------|---------------|
| Cena       | 12 423,00 zł  |
| Dostępność | Na zamówienie |

## Opis produktu

Kominki z płaszczem wodnym oferują o wiele bardziej efektywne wykorzystanie ciepła niż tradycyjne modele powietrzne, a wszystko to za sprawą charakterystycznych rozwiązań konstrukcyjnych. Pomiędzy dwoma ściankami korpusu przepływa woda, która, otaczając niemal całą komorę spalania, gromadzi ciepło. Uzyskana w ten sposób energia transportowana jest następnie do całej instalacji oraz kaloryferów. Wkłady te cechuje funkcjonalność i bezpieczeństwo eksploatacji oraz wysoka wydajność i łatwość użytkowania. Idealnie sprawdzają się w domach jednorodzinnych, gdzie mogą być jedynym lub dodatkowym źródłem ciepła.

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

- szyba pryzmatyczna dzielona
  - drzwi otwierane na bok
  - konstrukcja ze stali o grubości 4 mm
  - płaszcz wodny otaczający palenisko
  - system czysta szyba
  - izolacja płaszcza wodnego 20 mm
  - komora spalania wyłożona szamotem o grubości 40 mm
  - deflektor z wermikulitu
  - ruszt żeliwny
  - wyjmowany pojemnik na popiół
  - nóżki z regulacją wysokości
  - doprowadzenie powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz
  - szyber
  - węzownica schładzająca - **opcja**
  - dostosowanie do rekuperacji - **opcja**
  - system dopalania spalin - **opcja**
  - długość polan do 45 cm
  - przystosowany do palenia ciągłego - urządzenie stałopalne
  - przeznaczony do pracy w układzie otwartym oraz zamkniętym po wyposażeniu w węzownicę schładzającą
- Dane techniczne:
- moc płaszcza wodnego: 22 kW
  - moc nominalna: 26 kW
  - sprawność: 79 %
  - powierzchnia ogrzewana: 220-270m²
  - szerokość frontu: 640 mm
  - wysokość frontu: 450 mm
  - głębokość: 680 mm
  - wysokość całkowita: 1260 mm
  - pojemność płaszcza: 41 L
  - zużycie drewna: 6,6 kg/h
  - strumień masy spalin 20,3 g/s
  - waga: 230 kg
  - średnica wylotu spalin: Ø200 mm
  - średnica dolotu powietrza: Ø100 mm
  - podłączenie obiegu wody: 1 GWcal
  - króciec pomiarowy: 1/2 GWcal
  - chłodnica płaszcza: 1/2 GZcal
  - spełnia wymagania **EKOPROJEKT** - po instalacji systemu dopalania spalin

Gwarancja: 5 lat