



A12 [500x800]

Cena

9 532,50 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

W odpowiedzi na wprowadzanie przez kolejne województwa zasad ustawy antysmogowej wprowadzamy nową linię wkładów z serii A12. Nowa seria A12 będzie produkowana na bazie wkładów A10 w standardzie wyposażonym w dopalanie spalin oraz przystosowanym do pracy z rekuperacją

moc nominalna: 9-14 KW
sterowany ręcznie szyber górny o średnicy od 180 do 200 fi
sterowana ręcznie przepustnica dolna o średnicy od 100 do 125 fi
sprawność powyżej 80 %
system dopalania spalin
przystosowany do pracy z rekuperacją
deflektor wermikulitowy w górnej części paleniska
szyba pojedyncza

Specyfikacja:

- moc nominalna: 9 - 14 kW
- sterowany ręcznie szyber górny o średnicy od 180 do 200 fi
- sterowana ręcznie przepustnica dolna o średnicy od 100 do 125 fi
- sprawność powyżej 80 %
- system dopalania spalin
- przystosowany do pracy z rekuperacją
- deflektor wermikulitowy w górnej części paleniska
- szyba pojedyncza

Dane techniczne:

Moc nominalna: 11 kW
Szerokość frontu: 500 mm
Wysokość frontu: 800 mm
Wysokość kapelusza: 640 mm
Wysokość całkowita: 1760 mm
Max szerokość polana: 350 mm
Sprawność 80 %
Zużycie paliwa: 3,7 kg/h
Strumień masy spalin: 11,2 g/s
CO(13%O2): 0,11 %
Masa: 250 kg
Średnica komina: 200 mm
Średnica dolotu powietrza: 100 mm
Wysokość podbudowy: 320 lub 210 mm
Rodzaj wkładu: stałopalny

W razie potrzeby doradzamy w kwestiach technicznych związanych z montażem i podłączeniem produktów. Aby gwarancja była skuteczna, podłączenie powinno zostać wykonane prawidłowo technicznie, a urządzenie użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.