



## A12 WW L /P [670+450x570]

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Cena       | <b>12 841,20 zł</b>  |
| Dostępność | <b>Na zamówienie</b> |

### Opis produktu

Kominki z płaszczem wodnym oferują o wiele bardziej efektywne wykorzystanie ciepła niż tradycyjne modele powietrzne, a wszystko to za sprawą charakterystycznych rozwiązań konstrukcyjnych. Pomiedzy dwoma ściankami korpusu przepływa woda, która, otaczając niemal całą komorę spalania, gromadzi ciepło. Uzyskana w ten sposób energia transportowana jest następnie do całej instalacji oraz kaloryferów. Wkłady te cechuje funkcjonalność i bezpieczeństwo eksploatacji oraz wysoka wydajność i łatwość użytkowania. Idealnie sprawdzają się w domach jednorodzinnych, gdzie mogą być jedynym lub dodatkowym źródłem ciepła.

Wkład A12WW to przeznaczone do pracy w układzie otwartym palenisko stalowo-szametowe z płaszczem wodnym wykonane z blachy o grubości 4 mm. Połączenie wszystkich elementów stalowych spawem ciągłym, czyli tak zwana konstrukcja monolityczna, wydłuża czas ich eksploatacji, gwarantuje pracę ciągłą oraz zapewnia skuteczną konwekcję energii do otoczenia. Sterowanie procesem palenia odbywa się za pomocą regulatora powietrza doprowadzonego z zewnątrz oraz szybra w górnej części czopucha. System czystej szyby oparty o dolną i górną kurtynę zimnego powietrza chroni szkło przed zabrudzeniem podnosząc tym samym walory estetyczne i użytkowe całości.

#### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- szyba narożna łączona za pomocą szprosa
- drzwi otwierane na bok
- system czysta szyba
- konstrukcja ze stali o grubości 4 mm
- płaszcz wodny otaczający palenisko
- izolacja płaszczka wodnego 20 mm
- komora spalania wyłożona szametem o grubości 40 mm
- deflektor z wermikulitu
- szyber
- ruszt żeliwny
- wymowany pojemnik na popiół
- nóżki z regulacją wysokości
- doprowadzenie powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz
- węzownica schładzająca - **opcja**
- dostosowany do rekuperacji - **opcja**
- system dopalania spalin - **opcja**
- długość polan do 50 cm
- przeznaczony do pracy w układzie otwartym oraz zamkniętym po wyposażeniu w węzownicę schładzającą
- przystosowany do palenia ciągłego - urządzenie stałopalne

#### Dane techniczne:

- moc płaszczka wodnego: 19 kW
- moc nominalna: 24 kW
- sprawność: 76 %
- powierzchnia ogrzewana: 200-250 m<sup>2</sup>
- szerokość frontu: 670 mm
- wysokość frontu: 570 mm
- głębokość: 535 mm
- wysokość całkowita: 1370 mm
- pojemność płaszczka: 46 L
- waga: 214 kg
- średnica wylotu spalin: Ø200 mm
- średnica dolotu powietrza: Ø100 mm
- połączenie obiegu wody: 1 GWcał
- króciec pomiarowy: 1/2 GWcał
- chłodnica płaszczka: 1/2 GZcał
- spełnia wymagania **EKOPROJEKT** - po instalacji systemu dopalania spalin

Jesteśmy do dyspozycji e-mail: [sebastian@topaz.pl](mailto:sebastian@topaz.pl)

---

Gwarancja: 5 lat