Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:05

Link do produktu: https://topaz.pl/ark-40-p-2696.html



Ark 40

Cena	**15 443,88 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FT.ARK.40.NA**

Opis produktu

Ark 40 łączy naturalną kolorystykę, odporne na warunki atmosferyczne materiały i industrialny charakter, tworząc wyrazisty element wyposażenia przestrzeni. Szeroki brzeg zapewnia wygodne miejsce na napój, a prosta, nieprzytłaczająca forma pozwala harmonijnie dopasować palenisko do różnych aranżacji. Ark 40 przyciąga uwagę i tworzy wyjątkowy punkt spotkań – nawet wtedy, gdy nie jest używany.

Akcesoria w zestawie

Osłona przeciwwiatrowa R20
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Akcesoria opcjonalne

Osłona przeciwwiatrowa R20
Pokrywa R20
Pokrowiec całoroczny RT40
Silikonowa pokrywa palnika AB8
Przedłużenie wylewki do kanistra

Specyfikacja

Zastosowanie: Wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary: 1000 × 1000 × 339 mm
Waga: Beton 57,04 kg / Teak 54,81 kg
Materiał: Fluid™ Concrete lub drewno tekowe; palnik ze stali nierdzewnej klasy 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: Naturalny / Grafitowy / Bone / Natural Teak
Kolor palnika: Stal nierdzewna / Czarny
Palnik: AB8
Pojemność: 8 l
Gwarancja: 2 lata – zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Efektywność

Moc cieplna: 21,56 MJ/h – 6 kW
Czas spalania: 7–9 h
Zużycie paliwa: 1,1 l/h
Ogrzewana powierzchnia: 60 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 116 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia obowiązujące wymagania i normy w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik na bioetanol posiada certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat BSI zgodny z EN 16647 oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.

Ważne: Do użytkowania wewnątrz pomieszczeń wymagane jest zastosowanie **Indoor Safety Tray** oraz dołączonego do palnika AB8 **Burner Efficiency Ring**, zgodnie z wymaganiami normy EN 16647.