Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:45

Link do produktu: https://topaz.pl/base-40-p-2403.html



Base 40

Cena	**15 443,88 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FT.BAS.40.NA**

Opis produktu

Base 40 łączy funkcję eleganckiego stolika kawowego z nowoczesnym paleniskiem na bioetanol. Prosta, współczesna forma sprawia, że doskonale pasuje do różnych aranżacji przestrzeni zewnętrznych, tworząc wygodne miejsce do relaksu, spotkań i wspólnego spędzania czasu. Centralnie umieszczony płomień nadaje stolikowi wyjątkowy charakter, a przestronny blat zapewnia miejsce na napoje i przekąski.

Akcesoria w zestawie

Osłona przeciwwiatrowa S22
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Akcesoria opcjonalne

Osłona przeciwwiatrowa S22
Pokrywa S22
Pokrowiec ochronny Cosmo/Manhattan/Martini 50
Pokrowiec całoroczny LT50
Silikonowa pokrywa palnika AB8
Przedłużenie wylewki do kanistra

Specyfikacja

Zastosowanie: Wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary: 1000 × 1000 × 339 mm
Waga: Beton 67,74 kg / Teak 54,9 kg
Materiał: Fluid™ Concrete lub drewno tekowe; palnik ze stali nierdzewnej klasy 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: Naturalny / Grafitowy / Bone / Natural Teak
Kolor palnika: Stal nierdzewna / Czarny
Palnik: AB8
Pojemność: 8 l
Gwarancja: 2 lata – zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Efektywność

Moc cieplna: 21,56 MJ/h – 6 kW
Czas spalania: 7–9 h
Zużycie paliwa: 1,1 l/h
Ogrzewana powierzchnia: 60 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 116 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia obowiązujące wymagania i normy w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik na bioetanol posiada certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat BSI zgodny z EN 16647 oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.

Ważne: Do użytkowania wewnątrz pomieszczeń wymagane jest zastosowanie **Indoor Safety Tray** oraz dołączonego do palnika AB8 **Burner Efficiency Ring**, zgodnie z wymaganiami normy EN 16647.