



## Blade2 12 UP

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>813100</b>

### Opis produktu

#### Głębokość zredukowana do 34,5 cm.

- Palenisko żeliwne
  - ceramiczna świeca żarowa
  - Wylot dymu Ø 8 cm: górny, gwint wewnętrzny
  - tylny i na bok gwint zew. (opcja)
  - programator czasowy/tygodniowy
  - Funkcja EASY TIMER - Funkcja RELAX
  - 2 wyloty gorącego powietrza z 3 wentylatorami w standardzie:
  - 1 przedni wylot ciepłego powietrza, sterowany pilotem, który działa jak termostat pokojowy
  - 2 tylne wyloty możliwe do podłączenia do systemu rozprowadzającego Ø 6 do ogrzewania 2 dodatkowych pomieszczeń.
- Niezależna regulacja wentylatora systemu rozprowadzającego za pomocą sterownika radiowego (możliwość termostatowania za pomocą opcjonalnej sondy otoczenia)
- 2 wyloty do podłączenia do kanałów rozprowadzających mogą być skierowane (tylko jeden lub obydwa) do tyłu lub na bok produktu.

#### DOSTĘPNE KOLORY:

##### SERIA STAL:

- BIAŁY Z POŁYSKIEM
- BORDOWY
- CZARNY
- BRĄZOWY

##### SERIA STEATYT

#### Dane techniczne BLADE2 12 UP

wymiary dł. 90 x gł. 34,5 x wys. 113 cm

moc 4,3 / 12,1 kW

sprawność 90,6 %

zużycie pelletu 1-2,8 kg/h

pojemność zbiornika 22 kg

autonomia pracy 8-28 h

wylot spalin Ø 8 cm

dolot powietrza Ø 4 cm

całkowita waga 185 kg

ogrzewana kubatura (przy nadzorowaniu ogrzewania budynku 315 m<sup>3</sup>)