



Blade2 12 UP

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	813100

Opis produktu

Głębokość zredukowana do 34,5 cm.

- Palenisko żeliwne
 - ceramiczna świeca żarowa
 - Wylot dymu Ø 8 cm: górny, gwint wewnętrzny
 - tylny i na bok gwint zew. (opcja)
 - programator czasowy/tygodniowy
 - Funkcja EASY TIMER - Funkcja RELAX
 - 2 wyloty gorącego powietrza z 3 wentylatorami w standardzie:
 - 1 przedni wylot ciepłego powietrza, sterowany pilotem, który działa jak termostat pokojowy
 - 2 tylne wyloty możliwe do podłączenia do systemu rozprowadzającego Ø 6 do ogrzewania 2 dodatkowych pomieszczeń.
- Niezależna regulacja wentylatora systemu rozprowadzającego za pomocą sterownika radiowego (możliwość termostatowania za pomocą opcjonalnej sondy otoczenia)
- 2 wyloty do podłączenia do kanałów rozprowadzających mogą być skierowane (tylko jeden lub obydwa) do tyłu lub na bok produktu.

DOSTĘPNE KOLORY:

SERIA STAL:

- BIAŁY Z POŁYSKIEM
- BORDOWY
- CZARNY
- BRĄZOWY

SERIA STEATYT

Dane techniczne BLADE2 12 UP

wymiary dł. 90 x gł. 34,5 x wys. 113 cm

moc 4,3 / 12,1 kW

sprawność 90,6 %

zużycie pelletu 1-2,8 kg/h

pojemność zbiornika 22 kg

autonomia pracy 8-28 h

wylot spalin Ø 8 cm

dolot powietrza Ø 4 cm

całkowita waga 185 kg

ogrzewana kubatura (przy nadzorowaniu ogrzewania budynku 315 m³)