Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:01

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-104lc-p-2209.html

Flex 104LC



Cena	**52 096,65 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.104LC**

Opis produktu

Flex 104LC to narożny wkład kominkowy przeznaczony do montażu w jednej przestrzeni. Otwarta konstrukcja z dwiema stronami przeszklonymi umożliwia obserwowanie płomieni od frontu i z lewej strony. Przeszklenie narożne daje dużą swobodę aranżacji i pozwala dopasować kominek do układu pomieszczenia. W konfiguracji All Flame cała powierzchnia widoku jest przeznaczona na efektowną linię ognia, która łączy klasyczny charakter z nowoczesnym wzornictwem.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

Konfiguracja: All Flame
Zastosowanie: wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary: 2791 × 807 × 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: 2691 × 502 × 340 mm
Waga: 149,5 kg
Kolor obudowy: czarny
Kolor palnika: stal nierdzewna lub czarny
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Obudowa ze stali miękkiej, zabezpieczonej cynkiem i pokrytej farbą proszkową odporną na wysokie temperatury; palniki ze stali nierdzewnej 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną.

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Konfiguracja palników: 2 × XL1200
Pojemność: 20 l
Moc: 32,26 MJ/h – 9 kW
Czas spalania: 9–14 godzin
Zużycie paliwa: 1,74 l/h
Średnia powierzchnia ogrzewania: 130 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 230 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Palniki na bioetanol spełniają wymagania normy UL 1370 (O-TL), posiadają certyfikat EN 16647 BSI oraz spełniają wymagania ACCC Safety Mandate.