Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:10

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-104lcbx-p-3392.html



# Flex 104LC.BX

| | |
|---|---|
| Cena | **52 096,65 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **ESF.FX.104LC.BXL / ESF.FX.104LC.BXR** |

## Opis produktu

Flex 104LC.BX to narożny wkład kominkowy na bioetanol, przeznaczony do zabudowy w ścianie, meblach lub obudowie kominkowej. Przeszklenie z przodu i po lewej stronie pozwala podziwiać płomienie z dwóch perspektyw, zapewniając swobodę aranżacji i dopasowania kominka do układu wnętrza. Dodatkowa skrzynka dekoracyjna, umieszczona po lewej lub prawej stronie, nadaje całości indywidualny charakter i pozwala urozmaicić aranżację. Minimalistyczna forma łączy klasyczny charakter z nowoczesnym wzornictwem. Model sprawdzi się zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

**Konfiguracja:** Box Left / Box Right
**Zastosowanie:** Wewnątrz / na zewnątrz
**Palniki:** 2 × XL900
**Wymiary:** 2792 × 807 × 365 mm
**Powierzchnia widoku płomienia:** 2150 × 502 × 340 mm
**Waga:** 145,4 kg
**Materiał:** Obudowa ze stali miękkiej, zabezpieczonej cynkiem i pokrytej farbą proszkową odporną na wysokie temperatury; palniki ze stali nierdzewnej 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
**Kolor obudowy:** Czarny
**Kolor palników:** Stal nierdzewna / czarny
**Gwarancja:** 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.
**Uwaga dotycząca montażu:** Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

**Pojemność palników:** 18 l
**Moc cieplna:** 31,65 MJ/h – 9 kW
**Czas spalania:** 8–13 h (9 l)
**Zużycie paliwa:** 1,6 l/h
**Średnia ogrzewana powierzchnia:** 120 m²
**Minimalna kubatura pomieszczenia:** 220 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Palniki na bioetanol spełniają wymagania normy UL 1370 (O-TL), posiadają certyfikat EN 16647 BSI oraz spełniają wymagania ACCC Safety Mandate