Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:52

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-104ss-p-2663.html

Flex 104SS



Cena	**52 096,65 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.104SS**

Opis produktu

Flex 104SS to jednostronny wkład kominkowy na bioetanol, przeznaczony do zabudowy w ścianie, meblach lub obudowie kominkowej. Otwarta od frontu konstrukcja zapewnia doskonałą widoczność płomienia. Dzięki minimalistycznej formie i konfiguracji All Flame cała powierzchnia widoku jest przeznaczona na efektowny ogień, łącząc klasyczny charakter z nowoczesnym wzornictwem. Model sprawdzi się zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych oraz komercyjnych.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

Konfiguracja: All Flame
Zastosowanie: Wewnątrz / na zewnątrz
Palniki: 2 × XL1200
Wymiary: 2850 × 807 × 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: 2650 × 502 × 340 mm
Waga: 146,2 kg
Materiał: Obudowa ze stali miękkiej, zabezpieczonej cynkiem i pokrytej farbą proszkową odporną na wysokie temperatury; palniki ze stali nierdzewnej 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: Czarny
Kolor palników: Stal nierdzewna / czarny
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.
Uwaga dotycząca montażu: Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Pojemność palników: 20 l
Moc cieplna: 32,26 MJ/h – 9 kW
Czas spalania: 9–14 h
Zużycie paliwa: 1,74 l/h
Średnia ogrzewana powierzchnia: 130 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 230 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Palniki na bioetanol spełniają wymagania normy UL 1370 (O-TL), posiadają certyfikat EN 16647 BSI oraz spełniają wymagania ACCC Safety

Mandate.