


FLEX 104SS.BX2



Cena	55 798,95 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ESF.FX.104SS.BX2

Opis produktu

Ciesz się kuszącym płomieniem pod każdym kątem, pod jakim na niego spojrzysz.

Specjalnie zaprojektowany do zastosowania w jednym pomieszczeniu, jednostronny wkład kominkowy Flex ma jedną otwartą stronę, umożliwiając oglądanie płomienia z przodu. Bioetanol, kominek o prawdziwym zerowym prześwicie, może być użyty do stworzenia efektownego dodatku do ściany, zintegrowanej z szafkami lub ustawieniem kominka - czy to w jadalni mieszkalnej, wewnątrz lub na zewnątrz salonu, czy w pomieszczeniach komercyjnych.

Czyste linie i konfiguracja „całego płomienia” Flex 104SS oznacza, że cały obszar widzenia jest przeznaczony dla przyciągającego wzrok płomienia, tworząc harmonijne połączenie tradycyjnego stylu i współczesnego designu.

Jeden z najdłuższych płomieni dostępnych w serii Flex powstał przy użyciu 2 naszych popularnych palników XL1200. Dzięki całkowitej wydajności grzewczej 130m2 urządzenie to najlepiej nadaje się do dużych otwartych przestrzeni - lobby hotelowego, dużych restauracji na otwartym planie.

Każdy palnik mieści 10 litrów paliwa i może dostarczać oszałamiający płomień do 14 godzin.
Zatwierdzona przez producenta obudowa do palnika XL1200 zgodnego z normą BS EN16647.

Specyfikacja techniczna

Budowa

Waga: 144 kg

Wymiary modelu mm: szer. 2851 gł. 365 wys. 807

Pole widzenia mm: Szer. 2651 Gł. 340 Wys. 502

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz

Materiał: stal miękka i szkło hartowane

W zestawie palnik ze stali nierdzewnej XL1200

Kolory: czarny

Nasze paleniska produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami i zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Akcesoria w zestawie: Pręt oświetleniowy / Kanister 5L / Adapter do butelek / Przegrody XL / Czarny węgiel drzewny / Zapalarka

Opcja

Palnik XL1200 czarny

Zestaw polan miedz

Zestaw polan mosiądz

Kolor paleniska czarny

Efektywność paliwowa

Pojemność: 10 l

Średnio ciepło: 65 m²

Minimalna hala: 115 m³

Moc cieplna: 4,5 kW 17 MJ/h

Czas palenia: 9 - 14 h / 10 litrów

*Te wartości są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju

2-letnia gwarancja producenta na części ze stali nierdzewnej

1-letnia gwarancja producenta na części ze stali miękkiej