Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:24

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-122rcbx-p-1923.html

# Flex 122RC.BX



| | |
|---|---|
| Cena | **65 001,81 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **ESF.FX.122RC.BXL / ESF.FX.122RC.BXR** |

## Opis produktu

Flex 122RC.BX w wersji narożnej prawej został zaprojektowany do instalacji w jednym pomieszczeniu. Przeszklenie z przodu i po prawej stronie pozwala oglądać płomienie z dwóch stron. Konfiguracja z bocznymi skrzynkami daje dodatkowe możliwości dopasowania do projektu wnętrza, zachowując minimalistyczną formę i efekt otwartego paleniska.

Akcesoria w zestawie

Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

**Konfiguracja:** Box Left/Right
**Zastosowanie:** Wewnątrz / na zewnątrz
**Wymiary urządzenia:** szer. 3251 × wys. 807 × gł. 365 mm
**Wymiary powierzchni ekspozycyjnej:** szer. 3151 × wys. 502 × gł. 340 mm
**Waga:** 171,4 kg
**Materiał obudowy:** stal miękka, zabezpieczona cynkiem i pokryta farbą proszkową odporną na wysoką temperaturę
**Materiał palnika:** stal nierdzewna 304 (opcjonalnie z czarną powłoką ceramiczną)
**Osłona:** hartowane szkło
**Kolor urządzenia:** czarny
**Kolor palnika:** stal nierdzewna (standard); czarny (opcja dodatkowo płatna)

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

**Konfiguracja palników:** 2 × XL1200
**Pojemność:** 20 l
**Moc grzewcza:** 32,26 MJ/h – 9 kW
**Czas spalania:** 9–14 h (10 l)
**Zużycie paliwa:** 1,74 l/h
**Średnia ogrzewana powierzchnia:** 130 m²
**Minimalna kubatura pomieszczenia:** 230 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Palniki na bioetanol spełniają wymagania normy UL 1370 (O-TL), posiadają certyfikat EN 16647 BSI oraz spełniają wymagania ACCC Safety Mandate.