Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:10

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-122rcbx2-p-1924.html

Flex 122RC.BX2



Cena	**67 646,31 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.122RC.BX2**

Opis produktu

Flex 122RC.BX2 w wersji narożnej prawej został zaprojektowany do instalacji w jednym pomieszczeniu. Przeszklenie z przodu i po prawej stronie zapewnia widok płomieni z dwóch stron. Wariant z dwiema bocznymi skrzynkami pozwala na elastyczne dopasowanie rozwiązania do aranżacji wnętrza, przy zachowaniu nowoczesnej, minimalistycznej formy.

Akcesoria w zestawie

Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

Konfiguracja: Two Boxes
Zastosowanie: Wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary urządzenia: szer. 3251 × wys. 807 × gł. 365 mm
Wymiary powierzchni ekspozycyjnej: szer. 3151 × wys. 502 × gł. 340 mm
Waga: 171,4 kg
Materiał obudowy: stal miękka, zabezpieczona cynkiem i pokryta farbą proszkową odporną na wysoką temperaturę
Materiał palnika: stal nierdzewna 304 (opcjonalnie z czarną powłoką ceramiczną)
Osłona: hartowane szkło
Kolor urządzenia: czarny
Kolor palnika: stal nierdzewna (standard); czarny (opcja dodatkowo płatna)

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Konfiguracja palników: 2 × XL900
Pojemność: 18 l
Moc grzewcza: 31,65 MJ/h – 9 kW
Czas spalania: 8–13 h (9 l)
Zużycie paliwa: 1,6 l/h
Średnia ogrzewana powierzchnia: 120 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 220 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Palniki na bioetanol spełniają wymagania normy UL 1370 (O-TL), posiadają certyfikat EN 16647 BSI oraz spełniają wymagania ACCC Safety Mandate.