Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:10

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-122ss-p-1881.html

Flex 122SS



Cena	**65 001,81 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.122SS**

Opis produktu

Flex 122SS to jednostronny wkład kominkowy na bioetanol, przeznaczony do zabudowy w ścianie, meblach lub obudowie kominkowej. Otwarta od frontu konstrukcja zapewnia doskonałą widoczność płomienia na całej szerokości kominka. Konfiguracja All Flame pozwala w pełni wyeksponować ogień, łącząc klasyczny charakter kominka z nowoczesnym, minimalistycznym wzornictwem. Model sprawdzi się zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych, prywatnych i komercyjnych.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

Konfiguracja: All Flame
Zastosowanie: Wewnątrz / na zewnątrz
Palniki: 3 × XL900
Wymiary: 3310 × 807 × 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: 3110 × 502 × 340 mm
Waga: 171,5 kg
Materiał: Obudowa ze stali miękkiej, zabezpieczonej cynkiem i pokrytej farbą proszkową odporną na wysokie temperatury; palniki ze stali nierdzewnej 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: Czarny
Kolor palników: Stal nierdzewna / czarny

Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Uwaga dotycząca montażu: Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Pojemność palników: 27 l
Moc cieplna: 47,48 MJ/h – 13 kW
Czas spalania: 8–13 h
Zużycie paliwa: 2,4 l/h
Średnia ogrzewana powierzchnia: 180 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 330 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Palniki na bioetanol spełniają wymagania normy UL 1370 (O-TL), posiadają certyfikat EN 16647 BSI oraz spełniają wymagania ACCC Safety Mandate.