

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 15:11

Link do produktu: <https://topaz.pl/flex-122ss-p-1881.html>

FLEX 122SS



Cena	67 646,31 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ESF.FX.122SS

Opis produktu

Ciesz się kuszącym płomieniem pod każdym kątem, pod jakim na niego spojrzysz.

Specjalnie zaprojektowany do zastosowania w jednym pomieszczeniu, jednostronny wkład kominkowy Flex ma jedną otwartą stronę, umożliwiając oglądanie płomienia z przodu. Bioetanol, kominek o prawdziwym zerowym prześwicie, może być użyty do stworzenia efektownego dodatku do ściany, zintegrowanej z szafkami lub ustawieniem kominka - czy to w jadalni mieszkalnej, wewnątrz lub na zewnątrz salonu, czy w pomieszczeniach komercyjnych.

Czyste linie i konfiguracja „całego płomienia” Flex 122SS oznacza, że cały obszar widzenia jest poświęcony przyciągającemu wzrok płomieniowi, tworząc harmonijne połączenie tradycyjnego stylu i współczesnego designu.

Jeden z najdłuższych płomieni dostępnych w serii Flex powstał przy użyciu 3 naszych popularnych palników XL900. Dzięki całkowitej wydajności grzewczej 180m2 urządzenie to najlepiej nadaje się do dużych otwartych przestrzeni - pomyśl o lobby hotelowym, dużych restauracjach na otwartym planie.

Każdy palnik mieści 9 litrów paliwa i może dostarczać oszałamiający płomień do 13 godzin.
Zatwierdzona przez producenta obudowa do palnika XL900 zgodnego z normą BS EN16647.

Specyfikacja techniczna

Budowa

Waga: 172 kg

Wymiary modelu mm: szer. 3310 gł. 365 wys. 807

Pole widzenia mm: szer. 3110 gł. 340 wys. 502

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz

Materiał: stal miękka i szkło hartowane

W zestawie palnik XL900 (x3) ze stali nierdzewnej

Kolory: czarny

Nasze paleniska produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami i zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Akcesoria w zestawie: Jerry Can 5L / Adapter do butelek / Przegrody XL / Czarny szklany węgiel drzewny / Pręt oświetleniowy / Zapalarka

Opcja

Palnik: XL900 (x3) czarny

Kolor paleniska: czarny

Efektywność paliwowa

Pojemność: 9 l

Średnio ciepło: 60 m²

Minimalna hala: 110 m³

Moc cieplna: 4,4 kW 16 MJ/h

Czas palenia: 8 - 13 h / 9 litrów

*Te wartości są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.

2-letnia gwarancja producenta na części ze stali nierdzewnej

1-letnia gwarancja producenta na części ze stali miękkiej