

FLEX 122SS.BX2



Cena	67 646,31 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ESF.FX.122SS.BX2

Opis produktu

Ciesz się kuszącym płomieniem pod każdym kątem, pod jakim na niego spojrzysz.

Specjalnie zaprojektowany do zastosowania w jednym pomieszczeniu, jednostronny wkład kominkowy Flex ma jedną otwartą stronę, umożliwiając oglądanie płomienia z przodu. Bioetanol, kominek o prawdziwym zerowym prześwicie, może być użyty do stworzenia efektownego dodatku do ściany, zintegrowanej z szafkami lub ustawieniem kominka - czy to w jadalni mieszkalnej, wewnątrz lub na zewnątrz salonu, czy w pomieszczeniach komercyjnych.

Flex 122SS.BX2 zawiera ozdobne pudełka po obu stronach paleniska. Ta dwupudełkowa konstrukcja oferuje atrakcyjną wizualną symetrię, a szklane panele dzielące ozdobne pudełka i palenisko tworzą nieprzerwany, opływowy wygląd.

Jeden z najdłuższych płomieni dostępnych w serii Flex powstał przy użyciu 2 naszych popularnych palników XL900. Dzięki całkowitej wydajności grzewczej 120m2 urządzenie to najlepiej nadaje się do dużych otwartych przestrzeni - pomyśl o hotelowym lobby, dużych restauracjach na otwartym planie.

Każdy palnik mieści 9 litrów paliwa i może dostarczać oszałamiający płomień do 13 godzin.
Zatwierdzona przez producenta obudowa do palnika XL900 zgodnego z normą BS EN16647.

Specyfikacja techniczna

Budowa

Waga: 169 kg

Wymiary modelu mm: W 3311 D 365 H 807

Pole widzenia mm: szer. 3111 gł. 340 wys. 502

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz

Materiał: stal miękka i szkło hartowane

W zestawie palnik XL900 (x2) stal nierdzewna

Kolory: czarny

Nasze paleniska produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami i zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Akcesoria w zestawie: Jerry Can 5L / Adapter do butelek / Przegrody XL / Czarny szklany węgiel drzewny / Pręt oświetleniowy / Zapalarka

Opcja

Palnik XL900 (x2) czarny

Zestaw polan miedź

Zestaw polan mosiądz

Kolor paleniska czarny

Efektywność paliwowa

Pojemność: 9 l

Średnio ciepło: 60 m²

Minimalna hala: 110 m³

Moc cieplna: 4,4 kW 16 MJ/h

Czas palenia: 8 - 13 h / 9 litrów

*Te wartości są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju..

2-letnia gwarancja producenta na części ze stali nierdzewnej

1-letnia gwarancja producenta na części ze stali miękkiej