Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:45

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-140lcbx2-p-2216.html

Flex 140LC.BX2



Cena	**70 290,81 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.140LC.BX2**

Opis produktu

Flex 140LC.BX2 to narożny wkład na bioetanol z dwiema otwartymi stronami i dwiema dekoracyjnymi skrzynkami umieszczonymi po lewej i prawej stronie. Przeszklenie w lewym narożniku pozwala podziwiać płomień od frontu i z lewej strony. To połączenie nowoczesnej formy z efektowną ekspozycją ognia.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

Konfiguracja: Two Boxes – dwie dekoracyjne skrzynki, po lewej i prawej stronie
Zastosowanie: wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary: 3712 × 807 × 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: 2610 × 502 × 340 mm
Waga: 197,1 kg
Obudowa: czarna
Palniki: stal nierdzewna lub czarne
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.
Materiały: obudowa ze stali miękkiej, zabezpieczonej cynkiem i pokrytej farbą proszkową odporną na wysokie temperatury; palniki ze stali nierdzewnej 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną.

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Konfiguracja palników: 2 × XL1200
Pojemność: 20 l
Moc grzewcza: 32,26 MJ/h – 9 kW
Czas palenia: 9–14 h
Zużycie paliwa: 1,74 l/h
Średnia powierzchnia ogrzewania: 130 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 230 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Palniki na bioetanol spełniają wymagania normy UL 1370 (O-TL), posiadają certyfikat EN 16647 BSI oraz spełniają wymagania ACCC Safety Mandate.