Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:45

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-140ssbx-p-1883.html

Flex 140SS.BX



Cena	**70 290,81 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**SF.FX.140SS.BXL / ESF.FX.140SS.BXR**

Opis produktu

Flex 140SS.BX to jednostronny wkład kominkowy na bioetanol, który pozwala stworzyć efektowną aranżację w nowoczesnym wnętrzu lub przestrzeni zewnętrznej. Otwarta od frontu konstrukcja eksponuje płomień, a dekoracyjny boks umieszczony po lewej lub prawej stronie nadaje kominkowi indywidualny charakter. Model można zintegrować ze ścianą dekoracyjną, zabudową meblową lub indywidualnym projektem kominkowym. Konstrukcja typu zero-clearance zapewnia dużą swobodę zabudowy zgodnie z wymaganiami producenta.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz
Wymiary: 3770 × 807 × 365 mm
Pole widzenia: 3570 × 502 × 340 mm
Waga: 195,2 kg
Materiał obudowy: stal miękka, zabezpieczona cynkiem i pokryta powłoką proszkową odporną na wysoką temperaturę
Materiał palnika: stal nierdzewna Grade 304, opcjonalnie z czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: czarny
Kolor palnika: stal nierdzewna lub czarny
Konfiguracja: dekoracyjny boks po lewej lub prawej stronie
Palniki: 3 × XL900
Pojemność paliwa: 27 l
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rzeczywiste wymiary urządzenia i porównać je z wymiarami otworu montażowego, aby potwierdzić zgodność wymaganych tolerancji.

Efektywność

Moc cieplna: 47,48 MJ/h – 13 kW
Czas palenia: 8–13 h
Zużycie paliwa: 2,4 l/h
Średnia powierzchnia ogrzewania: 180 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 330 m³

Podane wartości są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od konfiguracji, instalacji oraz składu paliwa.

Zgodność: UL 1370 O-TL, EN 16647 BSI oraz wymogi ACCC Safety Mandate.