Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:02

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-140ssbx2-p-1957.html

Flex 140SS.BX2



Cena	**70 290,81 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.140SS.BX2**

Opis produktu

Flex 140SS.BX2 to jednostronny wkład kominkowy na bioetanol, zaprojektowany z myślą o nowoczesnych wnętrzach i przestrzeniach zewnętrznych. Otwarta od frontu konstrukcja pozwala w pełni wyeksponować płomień, a dwa dekoracyjne boksy po obu stronach paleniska nadają kominkowi symetryczny, wyrazisty wygląd. Model można zintegrować ze ścianą dekoracyjną, zabudową meblową lub indywidualnym projektem kominkowym. Konstrukcja typu zero-clearance zapewnia elastyczność zabudowy zgodnie z wymaganiami producenta.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz
Wymiary: 3771 × 807 × 365 mm
Pole widzenia: 3571 × 502 × 340 mm
Waga: 193,8 kg
Materiał obudowy: stal miękka, zabezpieczona cynkiem i pokryta powłoką proszkową odporną na wysoką temperaturę
Materiał palnika: stal nierdzewna Grade 304, opcjonalnie z czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: czarny
Kolor palnika: stal nierdzewna lub czarny
Konfiguracja: dwa dekoracyjne boksy – po lewej i prawej stronie
Palniki: 2 × XL1200
Pojemność paliwa: 20 l (2 × 10 l)
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rzeczywiste wymiary urządzenia i porównać je z wymiarami otworu montażowego, aby upewnić się, że wymagane tolerancje są zachowane.

Efektywność

Moc cieplna: 32,26 MJ/h – 9 kW
Czas palenia: 9–14 h
Zużycie paliwa: 1,74 l/h
Średnia powierzchnia ogrzewania: ponad 130 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 230 m³

Podane wartości są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od modelu, instalacji oraz składu paliwa.

Zgodność: UL Listed, EN 16647 BSI Certified oraz zgodność z wymogami ACCC Safety Mandate.