Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:29

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-158lc-p-2217.html

Flex 158LC



Cena	**81 926,61 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.158LC / ESF.FX.158LC.B**

Opis produktu

Flex 158LC to narożny wkład na bioetanol z dwiema otwartymi stronami. Przeszklenie w lewym narożniku pozwala podziwiać płomień od frontu i z lewej strony. Minimalistyczna forma oraz konfiguracja All Flame sprawiają, że cała powierzchnia widoku jest przeznaczona dla płomienia.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje
Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

Konfiguracja: All Flame
Zastosowanie: wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary: 4171 × 807 × 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: 4071 × 502 × 340 mm
Waga: 222,1 kg
Obudowa: czarna
Palnik: stal nierdzewna lub czarny
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.
Materiały: obudowa ze stali miękkiej, zabezpieczonej cynkiem i pokrytej farbą proszkową odporną na wysokie temperatury; palniki ze stali nierdzewnej 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną.

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Konfiguracja palników: 3 × XL1200
Pojemność: 30 l
Moc grzewcza: 48,4 MJ/h – 13 kW
Czas palenia: 9–14 h
Zużycie paliwa: 2,61 l/h
Średnia powierzchnia ogrzewania: 195 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 345 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Palniki na bioetanol spełniają wymagania normy UL 1370 (O-TL), posiadają certyfikat EN 16647 BSI oraz spełniają wymagania ACCC Safety Mandate.