Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 20:00

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-158ss-p-2671.html

Flex 158SS



Cena	**81 926,61 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.158SS**

Opis produktu

Flex 158SS to nowoczesny, jednostronny wkład kominkowy na bioetanol, przeznaczony do zabudowy w ścianie, meblach lub tradycyjnej obudowie kominkowej. Otwarta od frontu konstrukcja zapewnia doskonałą widoczność płomieni na całej szerokości paleniska, a konfiguracja „All Flame" pozwala w pełni wyeksponować ogień. Minimalistyczna forma łączy klasyczny charakter kominka z nowoczesnym wzornictwem i sprawdza się zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

Nagrody: 2020 BIMsmith Best Award (USA); 2018 Attendees Choice Award (USA)
Zastosowanie – etanol: Wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary: 4230 × 807 × 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: 4030 × 502 × 340 mm
Waga: 222,1 kg
Materiał: Obudowa ze stali miękkiej z uszczelnieniem cynkowym i wysokotemperaturową powłoką proszkową; palniki ze stali nierdzewnej Grade 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
Kolor: Czarny
Kolor palników: Stal nierdzewna / Czarny
Konfiguracja paleniska: All Flame
Palniki: 3 × XL1200
Pojemność: 30 l
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Uwaga dotycząca montażu: Przed instalacją należy sprawdzić wymiary modelu względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Moc cieplna: 48,4 MJ/h – 13 kW
Czas spalania: 9–14 h
Zużycie paliwa: 2,61 l/h
Ogrzewana powierzchnia: 195 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 345 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia wymagania bezpieczeństwa dla palników na bioetanol: UL 1370 O-TL, EN 16647 BSI oraz ACCC Safety Mandate.