

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:40

Link do produktu: <https://topaz.pl/flex-158ss-p-2671.html>

## FLEX 158SS



Cena	<b>84 571,11 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>ESF.FX.158SS</b>

### Opis produktu

Ciesz się kuszącym płomieniem pod każdym kątem, pod jakim na niego spojrzysz.

Specjalnie zaprojektowany do zastosowania w jednym pomieszczeniu, jednostronny wkład kominkowy Flex ma jedną otwartą stronę, umożliwiając oglądanie płomienia z przodu. Bioetanol, kominek o prawdziwym zerowym prześwicie, może być użyty do stworzenia efektownego dodatku do ściany, zintegrowanej z szafkami lub ustawieniem kominka - czy to w jadalni mieszkalnej, wewnątrz lub na zewnątrz salonu, czy też w pomieszczeniach komercyjnych.

Czyste linie i konfiguracja „cały płomień” Flex 158SS oznacza, że cały obszar widzenia jest poświęcony przyciągającemu wzrok płomieniowi, tworząc harmonijne połączenie tradycyjnego stylu i współczesnego designu.

Jeden z najdłuższych płomieni dostępnych w serii Flex powstał przy użyciu 3 naszych popularnych palników XL900. Dzięki całkowitej wydajności grzewczej 195m2 urządzenie to najlepiej nadaje się do dużych otwartych przestrzeni - lobby hotelowego, dużych restauracji na otwartym planie.

Każdy palnik mieści 10 litrów paliwa i może dostarczać oszałamiający płomień do 14 godzin.

Zatwierdzona przez producenta obudowa do palnika XL1200 zgodnego z normą BS EN16647.

Specyfikacja techniczna

Budowa

Waga: 222 kg

Wymiary modelu mm: szer. 4230 gł. 365 wys. 807

Wymiary wewnętrzne modelu mm: W 4030 D 340 H 502

---

Materiał: stal i szkło hartowane

W zestawie palnik: stal nierdzewna XL1200 (x3)

Kolor paleniska: czarny

Akcesoria w zestawie: Jerry Can 5L / Adapter do butelek / Przegrody XL / Czarny szklany węgiel drzewny / Pręt oświetleniowy / zapalarka

## Opcja

Palnik: XL1200 (x3) czarny

Kolor paleniska czarny

Efektywność paliwowa

Pojemność: 10 l

Średnio grzeje: 65 m<sup>2</sup>

Minimalna sala: 115 m<sup>3</sup>

Moc cieplna: 4,5 kW 17 MJ/h

Czas palenia: 9 - 14 h 10 litrów

\* Dane te są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.

2-letnia gwarancja producenta na części ze stali nierdzewnej

1-letnia gwarancja producenta na części ze stali miękkiej