

FLEX 18IL



Cena	10 287,11 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ESF.FX.18IL

Opis produktu

Zaprojektowany jako przegroda pomieszczenia z czterema otwartymi bokami.

Wkład kominkowy Flex Island o zerowym prześwicie został zaprojektowany jako przegroda pomieszczenia, z czterema otwartymi bokami, umożliwiającymi oglądanie hipnotycznego płomienia z przodu, z tyłu, z lewej i prawej strony. Modele Flex Island posiadające certyfikat UL są wyposażone w element podstawowy, w którym znajduje się palnik, oraz element górny, który wyścieła przegrodę powyżej.

Czyste linie i konfiguracja „all flame” Flex 18IL oznaczają, że cały obszar widzenia jest poświęcony przyciągającemu wzrok płomieniowi, tworząc harmonijne połączenie tradycyjnego stylu i współczesnego designu.

Dołączony palnik AB3 mieści 2,5 l czysto spalającego się bioetanolu e-NRG i zapewni magiczny tańczący płomień aż do 11 godzin. Został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu solidnej wydajności i mocy do ogrzewania około 20 m², dzięki czemu idealnie nadaje się do mniejszych pomieszczeń mieszkalnych. Zatwierdzona przez producenta obudowa palnika AB3 zgodna z normą BS EN16647.

Specyfikacja techniczna

Budowa

Waga: 22,20 kg

Wymiary zewnętrzne mm: długość 578 szerokość 354 wysokość 807

Wymiary wewnętrzne mm: długość 460 szerokość 340 wysokość 502

Materiał: stal i szkło hartowane

W zestawie palnik ze stali nierdzewnej AB3

Kolor paleniska: czarny

Nasze kominki produkowane są według najwyższych standardów i zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Akcesoria

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo obsługiwać i chronić swoją inwestycję przez wiele lat.

Dołączone akcesoria:

Kanister 5l zaprojektowany tak, aby napełnianie było proste i bezpieczne / adapter do butelki można mocować bezpośrednio w celu łatwego i bezpiecznego napełniania / węgiel drzewny z czarnego szkła / wysuwana listwa oświetleniowa ułatwiająca i bezpieczne rozpalanie i gaszenie kominka / zapalniczka.

Opcja

Palnik: AB3 czarny

Kolor paleniska: czarny

Efektywność paliwowa

Pojemność: 2,5 l

Ogrzewa średnio: 20 m²

Powierzchnia: 40 m³

Moc cieplna: 1,7 kW 6,1 MJ/h

Czas palenia: 8 - 11 godzin 2,5 litra

* Dane te mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.

