Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:52

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-18ss-p-1912.html



Flex 18SS

Cena	**9 229,31 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.18SS**

Opis produktu

Flex 18SS to nowoczesny, jednostronny wkład kominkowy na bioetanol, przeznaczony do zabudowy w ścianie, meblach lub tradycyjnej obudowie kominkowej. Otwarta od frontu konstrukcja zapewnia doskonałą widoczność płomienia, a konfiguracja „all flame” pozwala w pełni wyeksponować ogień. Minimalistyczna forma łączy klasyczny charakter kominka z nowoczesnym wzornictwem i sprawdza się zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych.

Akcesoria w zestawie

Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Specyfikacja

Nagrody: 2020 BIMsmith Best Award (USA); 2018 Attendees Choice Award (USA)
Zastosowanie – etanol: Wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary: 578 × 807 × 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: 378 × 502 × 340 mm
Waga: 25,7 kg
Materiał: Obudowa ze stali miękkiej z uszczelnieniem cynkowym i wysokotemperaturową powłoką proszkową; palnik ze stali nierdzewnej Grade 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
Kolor: Czarny
Kolor palnika: Stal nierdzewna / Czarny
Palnik: AB3
Pojemność: 2,5 l
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Uwaga dotycząca montażu: Przed instalacją należy sprawdzić wymiary modelu względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Moc cieplna: 6,12 MJ/h – 2 kW
Czas spalania: 8–11 h
Zużycie paliwa: 0,31 l/h
Ogrzewana powierzchnia: 20 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 40 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia obowiązujące wymagania i normy w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik na bioetanol posiada certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat EN 16647 BSI oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.