

FLEX 32IL



Cena	19 066,85 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ESF.FX.32IL

Opis produktu

Zaprojektowany jako przegroda pomieszczenia z czterema otwartymi bokami.

Wkład kominkowy Flex Island o zerowym prześwicie został zaprojektowany jako przegroda pomieszczenia, z czterema otwartymi bokami, umożliwiającymi oglądanie hipnotycznego płomienia z przodu, z tyłu, z lewej i prawej strony. Modele Flex Island posiadające certyfikat UL są wyposażone w element podstawowy, w którym znajduje się palnik, oraz element górny, który wyściela przegrodę powyżej.

Czyste linie i konfiguracja „all flame” Flex 32IL oznaczają, że cały obszar widzenia jest poświęcony przyciągającemu wzrok płomieniowi, tworząc harmonijne połączenie tradycyjnego stylu i współczesnego designu

Palnik XL500, „dziecko” serii XL, zapewnia oszałamiający, długotrwały, liniowy płomień. Może i ma niewielkie rozmiary, ale przy pojemności 5 litrów ten palnik na etanol może ogrzać do 40 m².

Wydajność jest kluczową cechą tego palnika, zapewniając do 13 godzin płomienia generującego ciepło po jednym napełnieniu. Zatwierdzona przez producenta obudowa palnika XL500 zgodna z normą BS EN16647.

Specyfikacja techniczna

Budowa

Waga: 33,50 kg

Wymiary zewnętrzne mm: długość 1010 szerokość 354 wysokość 807

Wymiary wewnętrzne mm: długość 460 szerokość 340 wysokość 502

Materiał: stal i szkło hartowane

W zestawie palnik ze stali nierdzewnej XL500

Kolor paleniska: czarny

Nasze kominki produkowane są według najwyższych standardów i zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Akcesoria

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo obsługiwać i chronić swoją inwestycję przez wiele lat.

Dołączone akcesoria:

Kanister 5l zaprojektowany tak, aby napełnianie było proste i bezpieczne / adapter do butelki można mocować bezpośrednio w celu łatwego i bezpiecznego napełniania / węgiel drzewny z czarnego szkła / wysuwana listwa oświetleniowa ułatwiająca i bezpieczne rozpalenie i gaszenie kominka / zapalniczka.

Opcja

Palnik: XL500 czarny

Kolor paleniska: czarny

Efektywność paliwowa

Pojemność: 5 l

Ogrzewa średnio: 40 m²

Powierzchnia: 80 m³

Moc cieplna: 3,4 kW 12 MJ/h

Czas palenia: 10 - 13 h 5 litrów

* Dane te mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i

składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.