Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:01

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-32ss-p-1946.html



Flex 32SS

Cena	**17 480,15 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.32SS**

Opis produktu

Flex 32SS to nowoczesny, jednostronny wkład kominkowy na bioetanol, który łączy minimalistyczną formę z efektowną ekspozycją płomienia. Otwarta konstrukcja frontowa pozwala w pełni wyeksponować ogień, a konfiguracja „all flame" sprawia, że cała powierzchnia widoku przeznaczona jest na płomień. Duże wymiary modelu sprawiają, że kominek staje się wyrazistym elementem aranżacji wnętrz, przestrzeni zewnętrznych oraz kameralnych obiektów komercyjnych.

Akcesoria w zestawie

Przegrody XL
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Specyfikacja

Nagrody: 2020 BIMsmith Best Award (USA); 2018 Attendees Choice Award (USA)
Zastosowanie – etanol: Wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary: 1010 × 807 × 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: 810 × 502 × 340 mm
Waga: 45,7 kg
Materiał: Obudowa ze stali miękkiej z uszczelnieniem cynkowym i wysokotemperaturową powłoką proszkową; palnik ze stali nierdzewnej Grade 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: Czarny
Kolor palnika: Stal nierdzewna / czarny
Palnik: XL500
Pojemność: 5 l
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Uwaga dotycząca montażu: Przed instalacją należy sprawdzić wymiary modelu względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Moc cieplna: 12,06 MJ/h – 3 kW
Czas spalania: 10–13 godzin
Zużycie paliwa: 0,5 l/h
Ogrzewana powierzchnia: 40 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 80 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia obowiązujące wymagania i normy w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik na bioetanol posiada certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat EN 16647 BSI oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.