Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:02

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-42ss-p-2651.html



Flex 42SS

Cena	**21 949,35 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.42SS**

Opis produktu

Flex 42SS to nowoczesny, jednostronny wkład kominkowy na bioetanol, który łączy minimalistyczną formę z efektowną ekspozycją płomienia. Otwarta konstrukcja frontowa pozwala w pełni wyeksponować ogień, a konfiguracja „All Flame” sprawia, że cała powierzchnia widoku przeznaczona jest na płomień. Duże wymiary modelu sprawiają, że kominek staje się wyrazistym elementem aranżacji wnętrz, przestrzeni zewnętrznych oraz obiektów komercyjnych.

Akcesoria w zestawie

Przegrody XL
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Specyfikacja

Nagrody: 2020 BIMsmith Best Award (USA); 2018 Attendees Choice Award (USA)
Zastosowanie – etanol: Wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary: 1265 × 807 × 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: 1065 × 502 × 340 mm
Waga: 60 kg
Materiał: Obudowa ze stali miękkiej z uszczelnieniem cynkowym i wysokotemperaturową powłoką proszkową; palnik ze stali nierdzewnej klasy 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: Czarny
Kolor palnika: Stal nierdzewna / czarny
Palnik: XL700
Pojemność: 7 l
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Uwaga dotycząca montażu: Przed instalacją należy sprawdzić wymiary modelu względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Moc cieplna: 14,4 MJ/h – 4 kW
Czas spalania: 9–12 godzin
Zużycie paliwa: 0,7 l/h
Ogrzewana powierzchnia: 50 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 90 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia wymagania norm i standardów dotyczących palników na bioetanol w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik posiada certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat BSI zgodny z EN 16647 oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.