Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:38

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-50ss-p-1871.html



# Flex 50SS

| | |
|---|---|
| Cena | **23 536,05 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **ESF.FX.50SS** |

## Opis produktu

Flex 50SS to nowoczesny, jednostronny wkład kominkowy na bioetanol, przeznaczony do zabudowy w ścianie, meblach lub obudowie kominkowej. Otwarta od frontu konstrukcja zapewnia doskonałą widoczność płomienia, a konfiguracja All Flame pozwala w pełni wyeksponować ogień. Minimalistyczna forma łączy klasyczny charakter kominka z nowoczesnym wzornictwem. Model sprawdzi się zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych, prywatnych i komercyjnych.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

**Konfiguracja:** All Flame
**Zastosowanie:** Wewnątrz / na zewnątrz
**Palnik:** XL900
**Wymiary:** 1470 × 807 × 365 mm
**Powierzchnia widoku płomienia:** 1270 × 502 × 340 mm
**Waga:** 71,4 kg
**Materiał:** Obudowa ze stali miękkiej, zabezpieczonej cynkiem i pokrytej farbą proszkową odporną na wysokie temperatury; palnik ze stali nierdzewnej 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
**Kolor obudowy:** Czarny
**Kolor palnika:** Stal nierdzewna / czarny

**Gwarancja:** 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

**Uwaga dotycząca montażu:** Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

**Pojemność palnika:** 9 l
**Moc cieplna:** 15,83 MJ/h – 4 kW
**Czas spalania:** 8–13 h
**Zużycie paliwa:** 0,8 l/h
**Średnia ogrzewana powierzchnia:** 60 m²
**Minimalna kubatura pomieszczenia:** 110 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Palnik na bioetanol spełnia wymagania normy UL 1370 (O-TL), posiada certyfikat EN 16647 BSI oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.