Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:52

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-50ssbx-p-2653.html



FLEX 50SS.BX

Cena	**23 536,05 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.50SS.BXL / ESF.FX.50SS.BXR**

Opis produktu

Flex 50SS.BX to nowoczesny, jednostronny wkład kominkowy na bioetanol, który łączy minimalistyczną formę z efektowną ekspozycją płomienia. Otwarta konstrukcja frontowa oraz boczna skrzynka palnika, dostępna po lewej lub prawej stronie, pozwalają dopasować kominek do indywidualnej aranżacji. Model doskonale sprawdzi się jako element ściany dekoracyjnej lub zabudowy meblowej, zarówno we wnętrzach mieszkalnych, jak i w przestrzeniach zewnętrznych oraz obiektach komercyjnych.

Akcesoria w zestawie

Przegrody XL
Kanister na paliwo 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do napełniania
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Zestaw dekoracyjnych polan w kolorze miedzianym

Specyfikacja

Konfiguracja: Box Left / Box Right
Zastosowanie – etanol: Wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary: 1470 × 807 × 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: 1270 × 502 × 340 mm
Waga: 69,9 kg
Materiał: Obudowa ze stali miękkiej z uszczelnieniem cynkowym i wysokotemperaturową powłoką proszkową; palnik ze stali nierdzewnej klasy 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: Czarny
Kolor palnika: Stal nierdzewna / czarny
Palnik: XL500
Pojemność palnika: 5 l
Gwarancja: 2 lata – zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Uwaga dotycząca montażu: Przed instalacją należy sprawdzić wymiary modelu względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Moc cieplna: 12,06 MJ/h – 3 kW
Czas spalania: 10–13 godzin
Zużycie paliwa: 0,5 l/h
Ogrzewana powierzchnia: 40 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 80 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia wymagania norm i standardów dotyczących palników na bioetanol w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik posiada certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat BSI zgodny z EN 16647 oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.