Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:45

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-60lcbx-p-2201.html

Flex 60LC.BX



Cena	**26 180,55 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FC.60LC.BXL / ESF.FX.60LC.BXR**

Opis produktu

Flex 60LC.BX to narożny wkład kominkowy na bioetanol, przeznaczony do zabudowy w ścianie, meblach lub obudowie kominkowej. Przeszklenie z przodu i po lewej stronie pozwala podziwiać płomienie z dwóch perspektyw, zapewniając swobodę aranżacji i dopasowania kominka do układu wnętrza. Minimalistyczna forma i konfiguracja z dekoracyjnym boxem po lewej stronie pozwalają efektownie wyeksponować ogień, łącząc klasyczny charakter z nowoczesnym wzornictwem. Model sprawdzi się zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

Konfiguracja: Box Left
Zastosowanie: Wewnątrz / na zewnątrz
Palnik: XL700
Wymiary: 1667 × 807 × 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: 1567 × 502 × 340 mm
Waga: 87,1 kg
Materiał: Obudowa ze stali miękkiej, zabezpieczonej cynkiem i pokrytej farbą proszkową odporną na wysokie temperatury; palnik ze stali nierdzewnej 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: Czarny
Kolor palnika: Stal nierdzewna / czarny
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.
Uwaga dotycząca montażu: Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Pojemność palnika: 7 l
Moc cieplna: 14,4 MJ/h – 4 kW
Czas spalania: 9–12 h
Zużycie paliwa: 0,7 l/h
Średnia ogrzewana powierzchnia: 50 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 90 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Palnik na bioetanol spełnia wymagania normy UL 1370 (O-TL), posiada certyfikat EN 16647 BSI oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.