Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:24

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-60rcbx-p-1916.html

Flex 60RC.BX



Cena	**26 180,55 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.60RC.BXL / ESF.FX.60RC.BXR**

Opis produktu

Flex 60RC.BX to narożny wkład kominkowy na bioetanol z prawym przeszkleniem i dekoracyjną obudową. Dwie otwarte strony – frontowa i prawa – pozwalają podziwiać płomień z dwóch perspektyw, zapewniając swobodę dopasowania kominka do układu wnętrza. Minimalistyczna forma oraz dekoracyjna obudowa tworzą efektowne połączenie tradycyjnego charakteru z nowoczesnym designem. Model jest przeznaczony do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych Log Set Copper

Specyfikacja

Konfiguracja: Box Left
Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynków
Palnik: XL700
Wymiary urządzenia: szer. 1667 × wys. 807 × gł. 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: szer. 1567 × wys. 502 × gł. 340 mm
Waga: 87,1 kg
Materiały: obudowa ze stali miękkiej, zabezpieczonej cynkiem i pokrytej odporną na wysoką temperaturę powłoką proszkową; palnik ze stali nierdzewnej klasy 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną; hartowana szyba ochronna
Kolor urządzenia: czarny
Kolor palnika: stal nierdzewna / czarny
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Pojemność palnika: 7 l
Moc grzewcza: 14,4 MJ/h – 4 kW
Czas palenia: 9–12 godzin
Zużycie paliwa: 0,7 l/h
Średnia ogrzewana powierzchnia: 50 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 90 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Palnik na bioetanol spełnia wymagania normy UL 1370 (O-TL), posiada certyfikat EN 16647 BSI oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.