Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:10

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-68lcbx2-p-2204.html

# Flex 68LC.BX2



| | |
|---|---|
| Cena | **33 056,25 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **ESF.FX.68LC.BX2** |

## Opis produktu

Flex 68LC.BX2 to narożny wkład kominkowy na bioetanol, przeznaczony do zabudowy w ścianie, meblach lub obudowie kominkowej. Przeszklenie z przodu i po lewej stronie pozwala podziwiać płomienie z dwóch perspektyw, zapewniając swobodę aranżacji i dopasowania kominka do układu wnętrza. Minimalistyczna forma oraz dwa dekoracyjne boxy po obu stronach paleniska pozwalają efektownie wyeksponować ogień, łącząc klasyczny charakter z nowoczesnym wzornictwem. Model sprawdzi się zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

**Konfiguracja:** Two Boxes
**Zastosowanie:** Wewnątrz / na zewnątrz
**Palnik:** XL500
**Wymiary:** 1871 × 807 × 365 mm
**Powierzchnia widoku płomienia:** 1771 × 502 × 340 mm
**Waga:** 97 kg
**Materiał:** Obudowa ze stali miękkiej, zabezpieczonej cynkiem i pokrytej farbą proszkową odporną na wysokie temperatury; palnik ze stali nierdzewnej 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
**Kolor obudowy: Czarny**
**Kolor palnika:** Stal nierdzewna / czarny
**Gwarancja:** 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.
**Uwaga dotycząca montażu:** Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

**Pojemność palnika:** 5 l
**Moc cieplna:** 12,06 MJ/h – 3 kW
**Czas spalania:** 10–13 h
**Zużycie paliwa:** 0,5 l/h
**Średnia ogrzewana powierzchnia:** 40 m²
**Minimalna kubatura pomieszczenia:** 80 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Palnik na bioetanol spełnia wymagania normy UL 1370 (O-TL), posiada certyfikat EN 16647 BSI oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.