Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:10

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-68ss-p-2657.html

Flex 68SS



Cena	**33 056,25 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.68SS**

Opis produktu

Flex 68SS to nowoczesny, jednostronny wkład kominkowy na bioetanol, który łączy minimalistyczną formę z efektowną ekspozycją płomienia. Otwarta konstrukcja frontowa pozwala w pełni wyeksponować ogień, a konfiguracja „All Flame” sprawia, że cała powierzchnia widoku przeznaczona jest na płomień. Duży format kominka sprawia, że staje się on wyrazistym elementem aranżacji wnętrz, przestrzeni zewnętrznych oraz obiektów komercyjnych.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol o pojemności 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Specyfikacja

Konfiguracja: All Flame
Zastosowanie – etanol: Wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary: 1930 × 807 × 365 mm
Powierzchnia widoku płomienia: 1730 × 502 × 340 mm
Waga: 97,1 kg
Materiał: Obudowa ze stali miękkiej z uszczelnieniem cynkowym i wysokotemperaturową powłoką proszkową; palnik ze stali nierdzewnej klasy 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: Czarny
Kolor palnika: Stal nierdzewna / czarny
Palnik: XL1200
Pojemność: 10 l
Gwarancja: 2 lata – zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Uwaga dotycząca montażu: Przed instalacją należy sprawdzić wymiary modelu względem otworu montażowego, aby upewnić się, że zachowane są wymagane tolerancje.

Efektywność

Moc cieplna: 16,13 MJ/h – 4 kW
Czas spalania: 9–14 godzin
Zużycie paliwa: 0,87 l/h
Ogrzewana powierzchnia: 65 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 115 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia wymagania norm i standardów dotyczących palników na bioetanol w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik posiada certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat BSI zgodny z EN 16647 oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.