Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:02

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-68ssbx-p-1869.html

Flex 68SS.BX



Cena	**33 056,25 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.68SS.BXL/ESF.FX.68SS.BXR**

Opis produktu

Flex 68SS.BX to nowoczesny, jednostronny wkład kominkowy na bioetanol, który łączy minimalistyczny design z efektowną ekspozycją płomienia. Otwarta konstrukcja frontowa zapewnia widok ognia z jednej strony, a konfiguracja z dekoracyjną skrzynką po lewej lub prawej stronie palnika pozwala stworzyć wyjątkową aranżację. Model doskonale sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach, przestrzeniach zewnętrznych oraz obiektach komercyjnych.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Dane techniczne

Konfiguracja: Box Left / Box Right
Zastosowanie: Wewnątrz i na zewnątrz
Wymiary modelu (S × W × G): 1930 × 807 × 365 mm
Wymiary powierzchni widoku (S × W × G): 1730 × 502 × 340 mm
Waga: 95,1 kg

Materiały: Stal miękka z powłoką cynkową i odporną na wysoką temperaturę powłoką proszkową; palnik na bioetanol ze stali nierdzewnej klasy 304, opcjonalnie z czarną powłoką ceramiczną.
Kolor obudowy: Czarny
Kolor palnika: Stal nierdzewna / czarny
Palnik: XL900
Pojemność: 9 l
Gwarancja: 2 lata – zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Przed montażem należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego.

Parametry techniczne

Moc cieplna: 15,83 MJ/h – 4 kW
Czas palenia: 8–13 godzin
Zużycie paliwa: 0,8 l/h
Średnia powierzchnia ogrzewania: 60 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 110 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia wymagania norm i standardów dotyczących palników na bioetanol w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik posiada

certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat BSI zgodny z EN 16647 oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.