Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:45

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-68ssbx2-p-1951.html

Flex 68SS.BX2



Cena	**33 056,25 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.68SS.BX2**

Opis produktu

Flex 68SS.BX2 to jednostronny biokominek do zabudowy z dwiema dekoracyjnymi wnękami po bokach paleniska. Symetryczna konstrukcja i szklane panele oddzielające palenisko od bocznych wnęk tworzą nowoczesną, spójną formę. Model sprawdzi się w ścianie dekoracyjnej lub zabudowie meblowej, zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych.

Akcesoria w zestawie

Kanister na etanol 5 l
Adapter do butelki
Osłony płomienia XL Baffles
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Zapalarka do biokominków

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Dane techniczne

Konfiguracja: Dwie boczne wnęki dekoracyjne (Two Boxes)
Zastosowanie: Wewnątrz i na zewnątrz
Wymiary modelu (szer. × wys. × gł.): 1931 × 807 × 365 mm
Wymiary powierzchni widoku (szer. × wys. × gł.): 1731 × 502 × 340 mm
Waga: 93,9 kg
Materiały: Stal miękka, szkło hartowane i stal nierdzewna
Kolor obudowy: Czarny
Palnik: XL500 ze stali nierdzewnej
Pojemność palnika: 5 l
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Przed montażem należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego.

Parametry techniczne

Moc cieplna: 12,06 MJ/h – 3 kW
Czas palenia: około 10–13 godzin
Zużycie paliwa: około 0,5 l/h
Średnia powierzchnia ogrzewania: 40 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 80 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia wymagania norm i standardów dotyczących palników na bioetanol w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik posiada certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat BSI zgodny z EN 16647 oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.