

Dane aktualne na dzień: 21-05-2026 22:50

Link do produktu: <https://topaz.pl/flex-86pnbx-p-2576.html>

## FLEX 86PN.BX



Cena	<b>47 336,55 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>ESF.FX.86PN.BXL/BXR</b>

### Opis produktu

Kominek z wieloma widokami na półwyspie dostarcza płomień do wielu pomieszczeń.

Zaprojektowany jako przegroda pokoju, wkład kominkowy Peninsula ma trzy otwarte strony, dzięki czemu hipnotyzujący płomień można oglądać z dowolnego kierunku - z przodu, z tyłu i z otwartej strony.

Trzy przezroczyste boki tworzą przyciągający wzrok punkt centralny i zapewniają idealne rozwiązanie do ogrzewania wielu pomieszczeń, integracji z przestrzeniami handlowymi/gościnnymi i dzielenia otwartych planów pięter.

Flex 86PN.BXL/BXR jest dostarczany z skrzynią po lewej lub prawej stronie. Projekt jest wyposażony w szklany panel, który oddziela skrzynię od paleniska i tworzy atrakcyjny, opływowy wygląd. Błyskawicznie przekształca dowolną ścianę, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, dzięki stylowemu palenisku Flex Firebox o czystych liniach.

#### Specyfikacja techniczna

##### Budowa

Waga: 124 kg

Wymiary zew. mm: dł. 2332 szer. 354 wys. 807

Wymiar wewn. mm: dł. 2232 szer. 352 wys. 502

Materiał: stal i szkło hartowane

W zestawie palnik XL1200 stal nierdzewna

Kolor paleniska: czarny

#### Aksesoria

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do łatwej obsługi i ochrony inwestycji przez wiele lat.

Dołączone akcesoria: kanister 5l zaprojektowany tak, aby napełnianie było proste i bezpieczne / adapter na butelkę mocowany bezpośrednio w celu łatwego i bezpiecznego napełniania / czarny szklany węgiel drzewny / wysuwany pręt oświetleniowy do łatwego i bezpiecznego zapalania i gaszenia kominka / zapalniczka

#### Opcja

Palnik: XL1200 czarny

Kolor paleniska: czarny

Zestaw kłód miedź

Zestaw kłód mosiądz

#### Efektywność paliwowa

Pojemność: 10 l

Ogrzewa średnio: 65 m<sup>2</sup>

Powierzchnia: 115 m<sup>2</sup>

Moc cieplna: 4,5 kW 17 MJ/h

Czas palenia: 9 - 14 h 10 litrów

\* Dane te są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.