Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:52

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-86ss-p-1874.html

# Flex 86SS



| | |
|---|---|
| Cena | **45 749,85 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **ESF.FX.86SS** |

## Opis produktu

Flex 86SS to jednostronny biokominek do zabudowy, przeznaczony do montażu w ścianie dekoracyjnej lub zabudowie meblowej. Otwarta od frontu konstrukcja zapewnia szeroki widok na płomienie, a minimalistyczna forma łączy klasyczny charakter kominka z nowoczesnym wzornictwem. Model sprawdzi się zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych, w domach oraz obiektach komercyjnych.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol o pojemności 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Dane techniczne

**Konfiguracja:** All Flame
**Zastosowanie:** Wewnątrz i na zewnątrz
**Wymiary modelu (szer. × wys. × gł.):** 2390 × 807 × 365 mm
**Wymiary powierzchni widoku (szer. × wys. × gł.):** 2190 × 502 × 340 mm
**Waga:** 121,5 kg
**Materiały:** Stal miękka z uszczelnieniem cynkowym i powłoką proszkową odporną na wysoką temperaturę; palniki ze stali nierdzewnej klasy 304, opcjonalnie z czarną powłoką ceramiczną
**Kolor obudowy:** Czarny
**Palniki:** 2 × XL900 ze stali nierdzewnej
**Łączna pojemność palników:** 18 l
**Gwarancja:** 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Przed montażem należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego.

Parametry techniczne

**Moc cieplna:** 31,65 MJ/h – 9 kW
**Czas palenia:** około 8–13 godzin
**Zużycie paliwa:** około 1,6 l/h
**Średnia powierzchnia ogrzewania:** 120 m²
**Minimalna kubatura pomieszczenia:** 220 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia wymagania norm i standardów dotyczących palników na bioetanol w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palniki posiadają certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat BSI zgodny z EN 16647 oraz spełniają wymagania ACCC Safety Mandate.