


Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 19:20

Link do produktu: <https://topaz.pl/flex-86ss-p-1874.html>

## FLEX 86SS



Cena	<b>47 336,55 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>ESF.FX.86SS</b>

### Opis produktu

Ciesz się kuszącym płomieniem pod każdym kątem, pod jakim na niego spojrzysz.

Specjalnie zaprojektowany do zastosowania w jednym pomieszczeniu, jednostronny wkład kominkowy Flex ma jedną otwartą stronę, umożliwiając oglądanie płomienia z przodu. Bioetanol, kominek o prawdziwym zerowym prześwicie, może być użyty do stworzenia efektownego dodatku do ściany, zintegrowanej z szafkami lub ustawieniem kominka - czy to w jadalni mieszkalnej, wewnątrz lub na zewnątrz salonu, czy w pomieszczeniach komercyjnych.

Czyste linie i konfiguracja „całego płomienia” Flex 86SS oznacza, że cały obszar widzenia jest poświęcony przyciągającemu wzrok płomieniowi, tworząc harmonijne połączenie tradycyjnego stylu i współczesnego designu.

Jeden z najdłuższych płomieni dostępnych w serii Flex powstał przy użyciu 2 naszych popularnych palników XL900. Dzięki całkowitej wydajności grzewczej 120m2 urządzenie to najlepiej nadaje się do dużych otwartych przestrzeni - pomyśl o hotelowym lobby, dużych restauracjach na otwartym planie.

Każdy palnik mieści 9 litrów paliwa i może dostarczać oszałamiający płomień do 13 godzin.  
Zatwierdzona przez producenta obudowa do palnika XL900 zgodnego z normą BS EN16647.

#### Specyfikacja techniczna

Budowa

Waga: 122 kg

Wymiary modelu mm: W 2390 D 365 H 807

Pole widzenia mm: szer. 2190 gł. 340 wys. 502

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz

Materiał: stal miękka i szkło hartowane

W zestawie palnik XL900 (x2) ze stali nierdzewnej

Kolory: czarny

Nasze paleniska produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami i zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Akcesoria w zestawie: Adapter do butelki / Przegrody XL / Czarny węgiel drzewny / Kanister 5L / Pręt oświetleniowy / Zapalarka

#### Opcja

Palnik XL900 (x2) czarny

Kolor paleniska: czarny

#### Efektywność paliwowa

Pojemność: 9 l

Średnio ciepło: 60 m<sup>2</sup>

Minimalna hala: 110 m<sup>3</sup>

Moc cieplna: 4,4 kW 16 MJ/h

Czas palenia: 8 - 13 h / 9 litrów

\*Te wartości są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.

2-letnia gwarancja producenta na części ze stali nierdzewnej

1-letnia gwarancja producenta na części ze stali miękkiej