Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:52

Link do produktu: https://topaz.pl/flex-86ssbx2-p-2702.html

Flex 86SS.BX2



Cena	**45 749,85 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FX.86SS.BX2**

Opis produktu

Flex 86SS.BX2 to jednostronny biokominek do zabudowy z dwiema dekoracyjnymi skrzyniami umieszczonymi po obu stronach paleniska. Otwarta od frontu konstrukcja zapewnia szeroki widok na płomienie, a symetryczny układ skrzyń tworzy nowoczesną, harmonijną kompozycję. Model sprawdzi się w ścianie dekoracyjnej lub zabudowie meblowej, zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych.

Akcesoria w zestawie

Osłony płomienia XL Baffles
Kanister na etanol o pojemności 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do gaszenia i obsługi palnika
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Opcje

Miedziany zestaw polan dekoracyjnych

Dane techniczne

Konfiguracja: Dwie dekoracyjne skrzynie (Two Boxes)
Zastosowanie: Wewnątrz i na zewnątrz
Wymiary modelu (szer. × wys. × gł.): 2391 × 807 × 364 mm
Waga: 118,8 kg
Materiały: Stal miękka z uszczelnieniem cynkowym i powłoką proszkową odporną na wysoką temperaturę, szkło hartowane i stal nierdzewna klasy 304
Kolor obudowy: Czarny
Palnik: XL900 ze stali nierdzewnej
Pojemność palnika: 9 l
Gwarancja: 2 lata na model Flex i elementy ze stali nierdzewnej oraz 1 rok na elementy ze stali miękkiej i szkło, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Przed montażem należy sprawdzić wymiary urządzenia względem otworu montażowego.

Parametry techniczne

Moc cieplna: 15,83 MJ/h – 4 kW
Czas palenia: około 8–13 godzin
Zużycie paliwa: około 0,8 l/h
Średnia powierzchnia ogrzewania: 60 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 110 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia wymagania norm i standardów dotyczących palników na bioetanol w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik posiada certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat BSI zgodny z EN 16647 oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.