

## FLEX 86SS.BX2



Cena	<b>47 336,55 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>ESF.FX.86SS.BX2</b>

### Opis produktu

Ciesz się kuszącym płomieniem pod każdym kątem, pod jakim na niego spojrzysz.

Specjalnie zaprojektowany do zastosowania w jednym pomieszczeniu, jednostronny wkład kominkowy Flex ma jedną otwartą stronę, umożliwiając oglądanie płomienia z przodu. Bioetanol, kominek o prawdziwym zerowym prześwicie, może być użyty do stworzenia efektownego dodatku do ściany, zintegrowanej z szafkami lub ustawieniem kominka - czy to w jadalni mieszkalnej, wewnątrz lub na zewnątrz salonu, czy w pomieszczeniach komercyjnych.

Flex 86SS.BX2 zawiera ozdobne pudełka po obu stronach paleniska. Ta dwupudełkowa konstrukcja oferuje atrakcyjną wizualną symetrię, a szklane panele dzielące ozdobne pudełka i palenisko tworzą nieprzerwany, opływowy wygląd.

Jeden z najpopularniejszych palników serii XL, palnik XL900 zapewnia oszałamiający płomień liniowy. Dzięki pojemności 9 l ten wydłużony palnik może nagrzewać do 60 m<sup>2</sup>, dzięki czemu idealnie nadaje się do większych pomieszczeń mieszkalnych i hotelowych, takich jak otwarte restauracje i bary lub lobby hotelowe.

Wydajność jest kluczową cechą tego palnika, zapewniając do 13 godzin płomienia generującego ciepło z jednego wkładu. Zatwierdzona przez producenta obudowa do palnika XL900 zgodnego z normą BS EN16647.

#### Specyfikacja techniczna

Budowa

Waga: 119 kg

Wymiary modelu mm: W 2391 D 365 H 807

Pole widzenia mm: szer. 2191 gł. 340 wys. 502

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz

Materiał: stal miękka i szkło hartowane

W zestawie palnik XL900 ze stali nierdzewnej

Kolory: czarny

Nasze paleniska produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami i zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Akcesoria w zestawie: Przegrody XL / Węgiel drzewny z czarnego szkła / Adapter na butelkę / Kanister 5 l / Pręt oświetleniowy / Zapalarka

#### Opcja

Palnik XL900 czarny

Zestaw polan miedz

Zestaw polan mosiądz

Kolor paleniska czarny

#### Efektywność paliwowa

Pojemność: 9 l

Średnio ciepło: 60 m<sup>2</sup>

Minimalna hala: 110 m<sup>3</sup>

Moc cieplna: 4,4 kW 16 MJ/h

Czas palenia: 8 - 13 h / 9 litrów

\*Te wartości są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.

2-letnia gwarancja producenta na części ze stali nierdzewnej

1-letnia gwarancja producenta na części ze stali miękkiej