

GIN 90 (BAR)



Cena	36 441,21 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ESF.O.GIN.90.B.

Opis produktu

Tworzy zachęcającą atmosferę i rozpoczyna swobodną rozmowę.

Łącząc funkcjonalność stołu o wysokości baru ze zintegrowanym, wydłużonym płomieniem, wolnostojący stół paleniskowy Gin 90 Bar firmy EcoSmart jest idealny do zachęcania do swobodnej rozmowy. Składając hołd tradycyjnym stołom barowym – co nie jest zaskakujące, znanym również jako „stoły do spotkań” – ale z oszałamiającym akcentem, stół barowy Gin 90 poprawia nowoczesne lub współczesne otoczenie i natychmiast tworzy odprężającą atmosferę.

Zaprojektowany z dużymi wymiarami, aby pomieścić szklankę lub mały talerz, stół barowy Gin 90 ma idealną wysokość do sparowania ze stołkami barowymi lub do wykorzystania jako samodzielny i praktyczny element konstrukcyjny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wysoki, smukły stół paleniskowy jest zasilany przyjaznym dla środowiska paliwem e-NRG i jest standardowo wyposażony w ekran ze szkła hartowanego oraz dekoracyjne elementy szklane.

Stół barowy EcoSmart Gin 90 został zaprojektowany, aby stworzyć przyjazną atmosferę ze stylem - idealny dodatek do każdego środowiska mieszkalnego lub hotelowego.

Zatwierdzona przez producenta obudowa palnika XL900 zgodnego z normą BS EN16647.

Dołączone akcesoria: kanister 5L, adapter do butelki, przegrody XL, węgiel z czarnego szkła, pręt oświetleniowy, zapalniczka

Specyfikacja techniczna
Budowa
Waga: 221 kg
Wymiary modelu mm: L 2272 W 1098 H 1045
Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz
Beton kompozytowy, stal nierdzewna gatunku 304
Materiał: beton kompozytowy, stal nierdzewna gatunku 304
W zestawie palnik ze stali nierdzewnej XL900
Kolory modelu: naturalny, grafit, kość, tek
W zestawie z czarnym węglem szklanym jako środkiem dekoracyjnym

Opcja
L1080 szyba ochronna
Palnik XL900 czarny
Gin 90 (Bar) pokrowiec ochronny do biokominka
Gin 90 (Bar) zimowy pokrowiec do biokominka

Efektywność paliwowa
Pojemność: 9 l
Średnio ciepło: 60 m²
Minimalna hala: 110 m³
Moc cieplna: 4.4 kW 16 MJ/h
Czas palenia: 8 - 13 h / 9 litrów
*Te wartości są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.